Garant

MicroClamp, HSK-E 25 A = 37, typ: 0,2-3

Dane zamówienia

Numer katalogowy	308382 0,2-3
GTIN	4045197556851
Klasa artykułu	31H

Opis

Wykonanie:
· **prawo- i lewobieżne**
· **bicie < 0,01 mm**
· **przenoszony moment obrotowy 7 Nm**
· **dopuszczalna prędkość obrotowa: 60000 obr./min**
· **dopuszczalny moment obrotowy dokręcania 2 Nm.**
w dostawie::
Z kluczem do mocowania z uchwytem poprzecznym.
Wyp. dodatkowe:
Rurka chłodziwa nr 309880,
Norma na uchwyt: DIN 69893
Norma na uchwyt: ISO 12164-1
Kształt: E
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min^{-1}.
Strategia skrawania: HSC
zakres mocowania ∅ D_1: 0,2 - 3,4 mm
∅ zewn. D: 19 mm
∅ D_2: 12 mm
klucz zamienny: 627425_2

Opis techniczny

zakres mocowania ∅ D_1	0,2 - 3,4 mm
klucz zamienny	627425_2

∅ D_2	12 mm
∅ zewn. D	19 mm
uchwyt	HSK-E 25 A = 37
Norma na uchwyt	DIN 69893
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Kształt	E
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min^{-1}.
Strategia skrawania	HSC

Akcesoria

Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne z uchwytem poprzecznym sześciokąt 2 mm	627425 2