TESA

Suwmiarki cyfrowe TESA TWIN-CAL, zakres pomiarowy: 150 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	412766 150
GTIN	7630041106176
Klasa artykułu	45A

Opis

Wykonanie:
Duży, kontrastowy wyświetlacz z cyframi o wysokości 11mm. Możliwość ciągłej pracy ponad 12000 godzin, przełączanie na tryb Standby po 10min i automatyczne wyłączanie po 2h. Tryb pomiarowy ABS, z przyłączem TLC do transmisji danych. bez rolki napędowej.
Zastosowanie:
Pomiary zewnętrzne, wewnętrzne, stopniowe i głębokości.
w dostawie::
1 bateria nr 081560 CR2032.
Wyp. dodatkowe:
Przewód do transmisji danych nr 498918, nadajnik radiowy nr 498921, wielk. BT.
złącze: złącze TLC TESA Link
złącze: Złącze USB
złącze: Złącze Digimatic
materiał: Stal stopowa, INOX
wszystkie części: hartowane
Opakowanie: sztywny pojemnik
norma: norma zakładowa
przełączalny odczyt: mm / cale
wymiar głębokości: płaskie
zapisywanie wartości pomiaru: jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Kalibracja: A1
odczyt: 0,01 mm
odczyt: 0,0005 cal
granica błędu: 0,03 mm
długość szczęk: 40 mm

Opis techniczny

przełączalny odczyt	mm / cale
automatyczne wyłączanie	tak
czas pracy	12000 h
z głębokościomierzem	tak
długość szczęk	40 mm
norma	norma zakładowa
Kalibracja	A1
wysokość cyfr na wyświetlaczu LC	11 mm
wymiar głębokości	płaskie
układ Stand-by	tak
odczyt	0,01 mm
odczyt	0,0005 cal
granica błędu	0,03 mm
zakres pomiarowy	0 - 150 mm
zapisywanie wartości pomiaru	jednorazowe ustawienie punktu zerowego
z bateriami / akumulatorkami	081560 CR2032
liczba baterii	1
złącze	złącze TLC TESA Link
złącze	Złącze USB
złącze	Złącze Digimatic
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	sztywny pojemnik

Usługi

	011030 200

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 200 mm	
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 200 mm	011050 200

Akcesoria

Przewody do transmisji danych TLC, 2 m typ USB	498918 USB
Oprogramowanie Stat-Express	498926
Pojemnik z tworzywa sztucznego typ MS150	412468 MS150
Nadajnik radiowy TLC-TWIN typ SENDER	498916 SENDER
Nadajnik typ S121	498966 S121
Oprogramowanie Data-Direct	498925
Pojemnik z tworzywa sztucznego typ MS150	412470 MS150
Odbiornik / interfejs klawiatury USB	498965
Przewody do transmisji danych TLC, 2 m typ D	498918 D
Odbiornik radiowy TWIN Station typ STATION	498917 STATION
Baterie guzikowe/baterie specjalne wielkość międzynarodowa CR2032	081560 CR2032
Odbiornik wielosystemowy / interfejs klawiatury USB	498975