HOLEX

Czujnik cyfrowy, rozdzielczość 0,01 mm, zakres pomiarowy: 12,5 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	434004 12,5
GTIN	4045197435330
Klasa artykułu	42C

Opis

Wykonanie:
Czujnik cyfrowy o zwartej konstrukcji, z dużym, kontrastowym wyświetlaczem cyfrowym.
· **odwracanie kierunku zliczania**
· **bardzo wąska obudowa.**
Norma:
Czujnik cyfrowy zegarowy o zwartej konstrukcji, z kontrastowym wyświetlaczem cyfrowym.
w dostawie::
Torba z pokrywą z uchem i 1 bateria nr 081560, wielk. CR2032.
Wyp. dodatkowe:
Trzpienie zamienne i specjalne nr 434900; 434910; 434915.
Opakowanie: sztywny pojemnik
Kalibracja: C1
Przełączalny odczyt: 0,01 mm
Przełączalny odczyt: 0,0005 cal
granica błędu: 0,025 mm
nacisk pomiarowy: 0,8 – 1,4 N
∅ chwytu mocującego h7: 8 mm
∅ korpusu: 58 mm

Opis techniczny

nacisk pomiarowy	0,8 – 1,4 N
Kalibracja	C1
zakres pomiarowy	12,5 mm
grubość obudowy	26 mm
∅ korpusu	58 mm
Przełączalny odczyt	0,0005 cal
Przełączalny odczyt	0,01 mm
granica błędu	0,025 mm
∅ chwytu mocującego h7	8 mm
Liczba dołączonych baterii	1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
norma	Norma zakładowa
przełączalny odczyt	mm / cale
Technika pomiarowa	cyfrowy
Opakowanie	sztywny pojemnik
Rodzaj produktu	czujnik zegarowy

Usługi

Kalibracja czujników zegarowych analog. 0,01 i cyfrowych 0,01/0,001 maks. zakres pomiaru 12,5 mm	013210 12,5
Znakowanie opis laserowy Typ	018940
Kalibracja DAkkS czujnik zegarowy analog. 0,01 i cyfrowy 0,01/0,001 maks. rozpiętość pomiaru 12,5 mm	013250 12,5

Akcesoria

Trzpienie stalowe Typ 2	434900 2
Trzpień rubinowy Typ 2	434915 2

Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii CR2032	081560 CR2032
Trzpienie z HM Typ 2	434910 2
Trzpienie z HM Typ 11	434910 11
Trzpienie stalowe Typ 10	434900 10
Przedłużki do trzpieni pomiarowych długość L 10 mm	434920 10
Trzpienie stalowe Typ 14/30	434900 14/30
Trzpienie stalowe Typ 14	434900 14
Trzpienie stalowe Typ 14/15	434900 14/15
Uchwyty kątowe do czujników zegarowych 45° długość mocowania 50 mm	434917 50
Trzpienie z HM Typ 17	434910 17
Uchwyty kątowe do czujników zegarowych 60° długość mocowania 50 mm	434918 50
Trzpień obracany	434912
Trzpienie stalowe Typ 15	434900 15
Przedłużki do trzpieni pomiarowych długość L 30 mm	434920 30
Trzpienie stalowe Typ 18/6	434900 18/6
Trzpienie z HM Typ 16	434910 16
Trzpienie z HM Typ 18/3	434910 18/3
Trzpienie stalowe Typ 30/10	434900 30/10
Trzpienie stalowe Typ 29/10	434900 29/10
Trzpienie stalowe Typ 14/40	434900 14/40
Przedłużki do trzpieni pomiarowych długość L 40 mm	434920 40
Trzpienie z HM Typ 14	434910 14
Trzpienie stalowe Typ 18/2	434900 18/2
Przedłużki do trzpieni pomiarowych długość L 90 mm	434920 90
Przedłużki do trzpieni pomiarowych długość L 60 mm	434920 60
Trzpienie stalowe Typ 11/30	434900 11/30
Trzpienie stalowe Typ 13	434900 13
Trzpienie z HM Typ 18/6	434910 18/6

Trzpienie stalowe Typ 18/1	434900 18/1
Uchwyty kątowe do czujników zegarowych 45° długość mocowania 25 mm	434917 25
Trzpienie z HM Typ 18/5	434910 18/5
Trzpienie z HM Typ 18/4	434910 18/4
Trzpienie z HM Typ 18/2	434910 18/2
Przedłużki do trzpieni pomiarowych długość L 100 mm	434920 100
Trzpienie stalowe Typ 16	434900 16
Trzpienie stalowe Typ 11/25	434900 11/25
Trzpienie stalowe Typ 14/20	434900 14/20
Przedłużki do trzpieni pomiarowych długość L 70 mm	434920 70
Przedłużki do trzpieni pomiarowych długość L 50 mm	434920 50
Trzpienie stalowe Typ 24	434900 24
Trzpienie stalowe Typ 18/5	434900 18/5
Przedłużki do trzpieni pomiarowych długość L 15 mm	434920 15
Trzpienie z HM Typ 10	434910 10
Przedłużki do trzpieni pomiarowych długość L 20 mm	434920 20
Trzpienie stalowe Typ 20	434900 20
Trzpienie stalowe Typ 29/20	434900 29/20
Trzpienie stalowe Typ 11	434900 11
Trzpienie stalowe Typ 11/35	434900 11/35
Trzpienie stalowe Typ 12	434900 12
Trzpienie stalowe Typ 11/20	434900 11/20
Uchwyty kątowe do czujników zegarowych 60° długość mocowania 25 mm	434918 25
Trzpienie z HM Typ 18/1	434910 18/1
Trzpienie stalowe Typ 11/15	434900 11/15
Przedłużki do trzpieni pomiarowych długość L 80 mm	434920 80
Trzpienie stalowe Typ 28	434900 28
Trzpienie stalowe Typ 18/3	434900 18/3

Trzpienie stalowe Typ 39	434900 39
Trzpienie stalowe Typ 18/4	434900 18/4
Trzpienie stalowe Typ 17	434900 17