Szczelinomierze taśm. 6 mm×5 m, stal węglowa, grubość: 0,15 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	478515 0,15
GTIN	2050001054722
Klasa artykułu	48B

Opis

Wykonanie:
Walcowana na zimno taśma stalowa ze stali sprężynowej, o bardzo małych odchyłkach płaskości. Od wielkości 0,02 grubość taśmy posiada trwałe oznaczenie (wyjątek nr 478502, od wielk. 0,08). Praktyczny dozownik, wysuwanie jak w przypadku taśmy mierniczej. Potrzebne odcinki można dowolnie odcinać z rolki o długości 5 lub 10 m.
Stal C – stal węglowa, materiał nr 1.1274, walcowana na zimno, hartowana, powierzchnia nielakierowana**(rozm. 0,01 oraz 0,02 nierdz.)**.
Zastosowanie:
Przy budowie narzędzi i przyrządów do regulacji części maszyn, jako podkładki foliowe do ustawianiaobrabianych detali, do pomiarów wszelkiego rodzaju tolerancji, jako folia kontrolna do sprawdzania pasowań i prowadnic, do ustawiania wałków farbowych i drukujących.
materiał: stal węglowa
granica błędu: ±5 µm

Opis techniczny

grubość	0,15 mm
granica błędu	±5 µm
materiał	stal węglowa

długość rolek	5 m
szerokość rolek	6 mm