SPREITZER

Urządzenie do pomiarów bicia RPGP, do ∅ obrabianego przedmiotu: 1-25 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	443210 1-25
GTIN	2050001698803
Klasa artykułu	46L

Opis

Wykonanie:
Hartowana i szlifowana płyta podstawy z 2 rowkami mocującymi. Bezstopniowe przesuwanie podpórek pryzmowych (z podstawami z węglików spiekanych), podpórek z rolkami i statywu przegubowego. Uniwersalny ogranicznik montowany dokładnie równolegle i prostopadle do pryzm. Dzięki **kątowi pryzmy 108°** można sprawdzać również części wieloboczne. Statyw przegubowy do mocowania czujnika zegarowego albo czujnika dźwigienkowo-zębatego.
Zastosowanie:
Sprawdzanie bicia poprzecznego i wzdłużnego części obrotowych.
w dostawie::
Płyta podstawy z 2 podpórkami pryzmowymi i ogranicznikiem, podpórka z rolkami i statyw przegubowy (bez czujnika zegarowego)
Wyp. dodatkowe:
Statyw przegubowy z nakrętką teową nr 443295. Podpórki z rolkami i podpórki pryzmowe nr 443050 - 443160, szerokość nakrętki teowej 10 h6. Podpórki pryzmowe o regulowanej wysokości na zamówienie.
szerokość rowka teowego H7: 10 mm
długość podstawy: 350 mm
szerokość podstawy: 160 mm
masa: 12 kg

Opis techniczny

długość podstawy	350 mm
do ∅ obrabianego przedmiotu	1 - 25 mm
masa	12 kg
szerokość podstawy	160 mm
szerokość rowka teowego H7	10 mm

Akcesoria

Podpórki z rolkami, para do wysokość ostrzy 50/75 mm	443160 50/75
Podpórki z rolkami o regulowanej wysokości, para do maks. ∅ obrabianego przedmiotu 32 mm	443050 32
Statywy przegubowe z nakrętkami teowymi wysięg 200 mm	443295 200
Statywy przegubowe z nakrętkami teowymi wysięg 130 mm	443295 130