Garant

Czujnik cyfrowy 3D z trzpieniem (Ø 4 mm)

Dane zamówienia

Numer katalogowy	359500
GTIN	4045197225764
Klasa artykułu	31T

Opis

Wykonanie:
- **Wysoka dokładność i liniowość. Możliwość pomiaru w całym zakresie roboczym.**
- **Niezależne od sterowania.**
- **Bardzo dobra widoczność dzięki uniwersalnemu wyświetlaczowi: Graficzny wskaźnik słupkowy dynamicznej informacji o przemieszczeniu; Dokładna wartość wyświetlana na wskaźniku cyfrowym.**
- **Komfortowe i łatwe wzorcowanie ruchu obrotowego.**
- **Duży zakres roboczy we wszystkich kierunkach (x, y, z: 7 mm).**
- **Kompaktowa obudowa metalowa.**
- **Miejsce zamierzonego przełomu.**

Funkcja:
IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.
Zastosowanie:
Precyzyjny przyrząd pomiarowy do frezarek i obrabiarek do obróbkielektroiskrowej.
Do określania punktu zerowego przedmiotów obrabianych, pomiaru długości, osi otworów, krawędzi odniesienia.
w dostawie::
Bateria nr 081560, wielk. CR2032 i końcówka pomiarowa nr 359505, wielk. 4.
Wyp. dodatkowe:

trzpień pomiarowy nr 359505, wielk. 6.
wskazówka:
odpowiednie nakrętki mocujące nr 359505.
stopień ochrony IP: IP 67
∅ chwytu: 16 mm
odczyt: 0,005 mm
dokładność pomiaru: < 0,01 mm
zakres wychylenia w osi x, y, z: 7 mm
szerokość korpusu: 82 mm
głębokość obudowy: 39 mm

Opis techniczny

trzpienie pomiarowe zamienne	359505 4
masa	0,52 kg
długość swobodna dźwigienki	40 mm
zakres wychylenia w osi x, y, z	7 mm
dł. całkowita (obudowa oraz końc. pomiar.)	134 mm
dokładność pomiaru	< 0,01 mm
zakres regulacji	± 0,4 mm
∅ chwytu	16 mm
szerokość obudowy	65 mm
szerokość korpusu	82 mm
głębokość obudowy	39 mm
Liczba dołączonych baterii	1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
odczyt	0,005 mm
typ baterii	Baterie guzikowe
długość chwytu	40 mm
stopień ochrony IP	IP 67
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Rodzaj produktu	Czujnik 3D

Akcesoria

Trzpienie pomiarowe do czujników 3D ∅ kulki czujnika 4 mm	359505 4
Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii CR2032	081560 CR2032
Trzpienie pomiarowe do czujników 3D ∅ kulki czujnika 6 mm	359505 6
Stożkowe oprawki zaciskowe, kształt AD ∅ mocowania D1 16 mm	300410 16
Mieszki faliste do czujników 3D	359512
Pokrywa schowka na baterie	359514