



**Tarcze ściernie do obróbki zgrubnej SG-INOX, Ø tarczy×szerokość tarczy:
178X7 mm**



Dane zamówienia

Numer katalogowy

560420 178X7

GTIN

4007220470398

Klasa artykułu

55S

Opis

Wykonanie:

- **ziarno, spoiwo, aktywne dodatki ściernie jak również zbrojenie ściernic do obróbki zgrubnej są optymalnie dobrane pod kątem możliwie największej wydajności i trwałości w danej dziedzinie zastosowania**
- **kształty: ściernice do obróbki zgrubnej odsadzone (kształt 27, 28, 29)**
- **kąt szlifowania od 20° do 30°**
- **zastosowanie: w elektrycznych i pneumatycznych szlifierkach kątowych o maks. prędkości obwodowej 80 m/s, do szlifowania spawów, powierzchni i krawędzi.**

Miękka tarcza do obróbki zgrubnej (twardość N) **charakterystyka SG dla stali INOX**, o bardzo dużej wydajności i trwałości.

Specyfikacja: A30N-SG-INOX.

oznaczenie ziarnistości: A

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

zalecany kąt przyłożenia: 20-30 stopni

z optymalizowane dla materiału: INOX

maks. prędkość obwodowa: 80 m/s

Ø otworu: 22,23 mm

Opis techniczny

maksymalna prędkość obrotowa	8500 min ⁻¹
Ø otworu	22,23 mm
grubość tarczy	7 mm
Ø tarczy	178 mm
oznaczenie ziarnistości	A
specyfikacja	A30N-SG-INOX
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
zalecany kąt przyłożenia	20-30 stopni
zoptymalizowane dla materiału	INOX
maks. prędkość obwodowa	80 m/s