Fibrowe krążki ścierne Cubitron™ II (CER) 982C, ∅ 125 mm, ziarnistość: 80



Dane zamówienia

Numer katalogowy	566485 80
GTIN	30051141276282
Klasa artykułu	53F

Opis

Wykonanie:
Precyzyjnie uformowane, **wysokowydajne ścierniwo** w produktach 3M™ składa się ze zdefiniowanych, ceramicznych ostrosłupów, ustawionych optymalnie na podłożu. **Znacznie większa wydajność** przy bardzo dużej trwałości i równomiernej obróbce wykańczającej powierzchnie.
Wytrzymałe, ale bardzo giętkie **wulkanizowane krążki fibrowe** , otwór 22,23 mm i nacięcie krzyżowe.
Typ ostrza Cubitron™ II. Wysoka wydajność obróbki ubytkowej.
Zastosowanie:
Do obróbki **stali** i metali nieżelaznych.
Do szlifierek kątowych o maksymalnej prędkości obwodowej 80 m/s z talerzami nr 566690 / 566692. Ostre ścierniwo umożliwia **przyjemną, ergonomiczną pracę** przy niewielkim nacisku.
Krążki fibrowe 3M™ o dużej wydajności stanowią jednocześnie alternatywę dla ściernic do obróbki zgrubnej i wachlarzowych tarcz szlifierskich.

Opis techniczny

ziarnistość	80

oznaczenie producenta	982 C
∅ tarczy	125 mm
Seria	Cubitron™II
Materiały ścierne	Cubitron™ II
oznaczenie ziarnistości	ceramiczne,
podłoże ścierniwa	wulkanizowane krążki fibrowe
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
Atrybut nazwy produktu	∅ 125 mm
∅ otworu	22,23 mm
zoptymalizowane dla materiału	stal
zoptymalizowane dla materiału	żeliwo
zoptymalizowane dla materiału	metale nieżelazne i kolorowe
maks. prędkość obwodowa	80 m/s
maksymalna prędkość obrotowa	12200 min^{-1}
Rodzaj produktu	Krążek fibrowy

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Al / Mg	nadaje się warunkowo		
Stal < 900 N/mm^2	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm^2	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się		
Stal < 67 HRC	nadaje się		
INOX	nadaje się warunkowo		
Ti	nadaje się warunkowo		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się		
CuZn	nadaje się		

suchy	nadaje się

Akcesoria

Talerze szlifierskietwarde/z żebrami chłodzącymi ∅ zewnętrzna 125 mm	566672 125
Talerze szlifierskie do fibrowych krążków ściernych,twarde/ z żebrami chłodzącymi ∅ zewnętrzna 125 mm	566690 125
Talerze szlifierskie do fibrowych krążków ściernych,elastyczne/gładkie ∅ zewnętrzna 125 mm	566692 125