

Garant
Frezy trzpieniowe VHM, AlCrN, Ø e8 DC: 1,5 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	202292 1,5
GTIN	4045197880246
Klasa artykułu	11X

Opis
Wykonanie:

 Wymiary zbliżone do **DIN 6527**.

Ulepszona powłoka dla uniwersalnych zastosowań w połączeniu w stali i żeliwie.

chłodzenie wewnętrzne: nie

Tolerancja Ø nominalnej: e8

Liczba zębów Z: 3

Kąt linii śrubowej: 45 stopni

kierunek dosuwu: poziomy, ukośny i pionowy

chwyt: DIN 6535 HA z h6

Liczba zębów Z: 3

 długość ostrzy L_c : 4 mm

długość całkowita L: 50 mm

 Ø chwytu D_s : 3 mm

 posuw f_z przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm²: 0,005 mm

 posuw f_z przy obcinaniu w stali < 750 N/mm²: 0,006 mm

Opis techniczny

Ø chwytu D_s	3 mm
Ø ostrzy D_c	1,5 mm
chwyt	DIN 6535 HA z h6
Liczba zębów Z	3
Tolerancja Ø nominalnej	e8
kierunek dosuwu	poziomy, ukośny i pionowy

długość ostrzy L_c	4 mm
posuw f_z przy frezowaniu rowków w stali $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,005 mm
posuw f_z przy obcinaniu w stali $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,006 mm
długość całkowita L	50 mm
współczynnik korekcyjny f_z	1,25
Kąt linii śrubowej	45 stopni
maksymalna głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$ przy obcinaniu	4 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	0,75 mm
Kąt sfazowania naroży	90 stopni
powłoka	AlCrN
Materiał ostrza 	VHM
norma	DIN 6527
typ	N
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	0,5xD przy obcinaniu
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1xD
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe