Taśmy ścierne włókninowe (A) SC-BS, 10×330 mm, porównanie ziarnistości: 180

Dane zamówienia

Numer katalogowy	558492 180
GTIN	2050001694157
Klasa artykułu	53M

Opis

Wykonanie:
Syntetyczna włóknina nylonowa ze ścierniwem wiązanym żywicą syntetyczną, duża trwałość,**równomierne wykończenie powierzchni, niewielkie wytwarzanie ciepła**. elastyczna włókninowa taśma do zastosowania w szlifierkach ręcznych.
Zastosowanie:
Do szlifowania wykańczającego wstępnie podszlifowanych lub szczotkowanych powierzchni w celu uzyskania trwałego i powtarzalnego efektu. Również do usuwania nalotów, lekkich zabrudzeń i przebarwień.

Opis techniczny

porównanie ziarnistości	180
kolor	czerwone
ziarnistość	średnie
Wersja	A medium

Seria	SC-BS
oznaczenie ziarnistości	A
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
szerokość taśmy ściernej	10 mm
długość taśmy ściernej	330 mm
Atrybut nazwy produktu	10×330 mm
oznaczenie producenta	SC-BS
Rodzaj produktu	Włókninowa taśma ścierna

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Al / Mg	nadaje się warunkowo	15-20 m/s	
Stal < 900 N/mm²	nadaje się	10 m/s	P
Stal < 1400 N/mm²	nadaje się	10 m/s	P
Stal < 55 HRC	nadaje się	10 m/s	H
Stal < 60 HRC	nadaje się	10 m/s	H
Stal < 67 HRC	nadaje się	10 m/s	H
INOX	nadaje się	10 m/s	
Ti	nadaje się	10 m/s	
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	10 m/s	K
CuZn	nadaje się	10 m/s	N
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się	10 m/s	
drewniane	nadaje się	10 m/s	
lakiery	nadaje się	10 m/s	
uniw.	nadaje się	10 m/s	
suchy	nadaje się		