

3M Scotch-Brite™

Kompaktowa tarcza wykańczająca (SiC), FS-WL, Ø tarczy×szerokość×Ø otworu: 203X25X51 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	568741 203X25X51
GTIN	2050001762177
Klasa artykułu	53M

Opis**Wykonanie:**

Włókninowe tarcze kompaktowe zapewniają **powtarzalną obróbkę wykańczającą**, ponieważ pracuje zawsze świeże ścierniwo. **Bez zmiany geometrii obrabianego przedmiotu i bez rowków; długa trwałość.**

Zastosowanie:

W **szlifierkach stołowych** albo szlifierkach ręcznych z trzpieniem mocującym nr 556380, wielk. 1-2 i kołnierzem redukcyjnym nr 568782. Pasujące obciążacze do ściernic nr 568785.

Tarcza wykańczająca z owiniętej włókniny. Zapewnia **delikatną, połyskującą obróbkę wykańczającą** np. przy produkcji siłowników hydraulicznych, łopatek turbin, sztućców itp.

oznaczenie ziarnistości: karborund

Ø otworu: 51 mm

ziarnistość: drobne

stopień twardości: równiaki

szerokość: 25 mm

Ø otworu: 51 mm

wersja: 6S fine

Opis techniczny

stopień twardości	równiaki
wersja	6S fine
ziarnistość	drobne
Ø tarczy	203 mm
Ø otworu	51 mm
szerokość	25 mm
oznaczenie ziarnistości	karborund
Materiały ściernie	Karborund (SiC)
Atrybut nazwy produktu	FS-WL
oznaczenie producenta	FS-WL