

**Garant****Frezy do obróbki wykańczającej z VHM GARANT Master Steel HPC, TiAlN, Ø f8  
DC: 10mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	204016 10
GTIN	4045197886798
Klasa artykułu	11X

**Opis****Wykonanie:**

Nadaje się do obróbki tytanu i stopów tytanu.

Bardzo długie ostrza zapewniają efektywną obróbkę wykańczającą.

Do **operacji wykańczających**.

Specjalna geometria do optymalnego odprowadzania wiórów.

Duża **sztywność i spokojna praca** dzięki nierównej podziałce.

Do **frezowania obwodowego przy obróbce wykańczającej**.

**wskazówka:**

Ostrzenie możliwe od  $\varnothing D_c = 6 \text{ mm}$ .

$a_{e \text{ maks.}} = 0,05 \times D$

**Opis techniczny**

Dokładność wyważenia z chwytem	G 2,5 z HA
Liczba zębów Z	7
długość całkowita L	89 mm
posuw $f_z$ przy obcinaniu w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,065 mm
kierunek dosuwu	poziomy
Tolerancja $\varnothing$ nominalnej	f8
$\varnothing$ chwytu $D_s$	10 mm
Szerokość sfazowania naroży przy $45^\circ$	0,1 mm
długość ostrzy $L_c$	40 mm

chwyt	DIN 6535 HA z h6
Ø ostrzy $D_c$	10 mm
Kąt linii śrubowej	45 stopni
Kąt sfazowania naroży	45 stopni
Seria	Master Steel
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza	VHM
norma	normą zakładową,
typ	N
Podziałka ostrzy	nierówne
szerokość styku z obrabianym przedmiotem $a_e$ przy frezowaniu	0,05×D przy obcinaniu
chłodzenie wewnętrzne	nie
Strategia skrawania	HPC
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

### Dane użytkownika

	przydatność	$V_c$	kod ISO
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadają się	240 m/min	P
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadają się	220 m/min	P
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadają się	200 m/min	P
Stal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	nadają się	180 m/min	P
Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	nadają się	150 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadają się	90 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	nadają się	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	100 m/min	S
żeliwo szare (sferoidalne)	nadają się	200 m/min	K

maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo
minimalnie na mokro	nadaje się warunkowo
suchy	nadaje się warunkowo
przyłacz	nadaje się

**Usługi**

Szlifowanie ściernicą trzpieniową Typ HB	129100 HB
--	-----------