Speedglas™

Maska spawalnicza 3M™ Speedglas™ 9002NC, kolor: BLACK

Dane zamówienia

Numer katalogowy	097907 BLACK
GTIN	4054596275577
Klasa artykułu	04O

Opis

Wykonanie:
Ulubiony model 9000 automatycznej maski spawalniczej o **klasycznym, smukłym kształcie, z poprawioną widocznością** i z komfortową taśmą nagłowną. Technologia 3M™ Speedglas™ Natural Color zapewnia **naturalne odtwarzanie barw**, większy kontrast i **lepszą widoczność** spawanej części. Dzięki umieszczonemu w czaszy hełmu **zaworowi wydechowemu** można nosić maskę bliżej twarzy, co zwiększa swobodę ruchu. Taśmę nagłowną można łatwo regulować **pokrętłem** w celu dopasowania do każdego kształtu głowy. **Ciemne stopnie ochrony:** 8-12. **Jasny stopień ochrony:** 3. Z baterią litową 3 V (trwałość 2 000 h). **Baterie zamienne:** nr 081560 CR2032. **Pole widzenia przez filtr spawalniczy:** 55 × 107 mm.
Norma:
Maska do spawania automatycznego o ulepszonym kształcie i z komfortową opaską na głowę.
- **naturalne odwzorowanie kolorów, większy kontrast oraz lepsza widoczność podzespołu zapewnia technologia 3M™ Speedglas™ Natural Color Technology**
- **zwiększona swoboda ruchów, ponieważ maskę można nosić bliżej twarzy (dzięki wbudowanemu w korpus przyłbicy zaworowi wydechowemu)**
- **możliwość indywidualnej regulacji opaski głowy odpowiedniej do kształtu głowy zapewnia lekko bieżny pierścień nastawczy.**

Ciemne stopnie ochrony: 8 - 12. **Stopień jasności:** 3. Z baterią litową 3 V (żywotność 2 000 godzin) **Bateria zastępcza:** nr 081560 CR2032. **Pole widzenia filtra spawacza:** 55 × 107 mm.
Zastosowanie:

Spawanie metodą MIG, MAG i WIG
Norma:
EN 175:B; EN 379; EN 166:BT
Czas przełączenia ze światła jasnego na ciemne: 0,1 ms
Czas przełączania ze światła ciemnego na jasne: 60 - 400 ms
Klasyfikacja wg EN 379: 1 / 1 / 1 / 2

Opis techniczny

Klasyfikacja wg EN 379	1 / 1 / 1 / 2
Czas przełączania ze światła ciemnego na jasne	60 - 400 ms
Czas przełączenia ze światła jasnego na ciemne	0,1 ms
z bateriami / akumulatorkami	081560 CR2032
liczba baterii	1