Ściernica laboratoryjna do przecinania SECUR LAB D×T×H (mm), 230×1,5×32, typ: 60

Dane zamówienia

Numer katalogowy	598710 60
GTIN	9003171672152
Klasa artykułu	53Y

Opis

Wykonanie:
Wysokowydajne, laboratoryjne ściernice do cięcia SECUR LAB, z korundu i ze spoiwem z żywicy syntetycznej, bez tkaniny, do przecinania stali, wszelkiego rodzaju stali proszkowych i wszystkich metali o różnej twardości zawierających żelazo. średnio twarda ściernica do przecinania materiałów o twardości ok. 20-62 HRC (250-700 HV). **Specyfikacja: A80-BM**.
Zastosowanie:
- **przecinanie metalurgicznych próbek na stacjonarnych szlifierkach-przecinarkach w laboratorium**
- **praca wyłącznie na mokro, konieczne stosowanie emulsji chłodząco-smarującej**
- **prędkość robocza 30-maksymalnie 50 m/s**
- **zbyt duży docisk może spowodować utratę stabilności.**

metoda szlifowania: przecinanie
oznaczenie ziarnistości: A
Kształt: 41N
Kształt: 41N

Opis techniczny

specyfikacja	A80-BM
metoda szlifowania	przecinanie
Materiały ścierne	Korund, wiązany żywicą syntetyczną, bez tkaniny wzmacniającej
oznaczenie ziarnistości	A
Kształt	41N
∅ tarcz D	230 mm
grubość tarczy T	1,5 mm
Atrybut nazwy produktu	230×1,5×32
∅ otworu H	32 mm