Garant

CNGA 09T304, BU7220, rodzaj krawędzi skrawającej: G



Dane zamówienia

Numer katalogowy	255403 G
GTIN	4045197895097
Klasa artykułu	21H

Opis

Wykonanie:
Wyposażenie w 2 ostrza
Opis:
Nowy CBN z wyważoną kombinacją wytrzymałości i odporności na pęknięcia do uniwersalnego zastosowania w stalach hartowanych do 67 HRC w połączeniu ze specjalnym fazowaniem. Do zastosowania zarówno w cięciu ciągłym, jak i lekko i mocno przerywanym.
promień naroża: 0,4 mm
Gatunek: BU7220
głębokość skrawania a_p: 0,05 - 0,2 mm
posuw f: 0,05 - 0,15 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 90 - 140 m/min
rodzaj krawędzi skrawającej: G

Opis techniczny

rodzaj krawędzi skrawającej	G
promień naroża	0,4 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	0,2 mm

Materiał ostrza 	CBN
Gatunek	BU7220
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,05 mm
Warunki skrawania	mocno nieciągłe
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Warunki skrawania	ciągle
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	90 - 140 m/min
posuw f	0,05 - 0,15 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
głębokość skrawania a_p	0,05 - 0,2 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNGA 09T304
liczba wymian/ostrzy	8
Atrybut nazwy produktu	BU7220
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia