Garant

Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap HSSE-PM kształt C 6HX, AlTiX, M: M5

Dane zamówienia

Numer katalogowy	135960 M5
GTIN	4045197900005
Klasa artykułu	11I

Opis

Wykonanie:
Gwintownik uniwersalny, zaprojektowany do zastosowań w szerokim spektrum materiałów o dużym stopniu rzetelności procesowej.
· **materiał skrawający HSS-E-PM zapewnia najwyższy stopień trwałości**
· **zmniejszone wartości tarcia dzięki owej powłoce wysokowydajnej**
· **specjalna geometra zapewnia optymalną ewakuację wiórów.**
Rodzaj gwintu: M
Materiał ostrza
 : HSS E PM
norma: DIN 371
Klasa tolerancji: ISO 2X 6HX
skok gwintu: 0,8 mm
długość całkowita L: 70 mm
∅ chwytu D_s: 6 mm
Chwyt kwadratowy ☐: 4,9 mm
∅ otworu rdzenia: 4,2 mm

Opis techniczny

Klasa tolerancji	ISO 2X 6HX
kąt nacięcia	10,62 stopni
Chwyt kwadratowy ☐	4,9 mm
∅ otworu rdzenia	4,2 mm
Materiał ostrza	HSS E PM

∅ gwintu	5 mm
długość całkowita L	70 mm
liczba rowków wiórowych	3
Liczba ostrzy Z	3
głębokość gwintu	12,5 mm
∅ chwytu D_s	6 mm
norma	DIN 371
skok gwintu	0,8 mm
Rodzaj gwintu	M
wielkość gwintu	M5
powłoka	AlTiX
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielone
Seria	GARANT Master Tap
Rodzaj produktu	gwintownik

Akcesoria

146735 M3-12

Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap do otworów nieprzelotowych do gwintów metrycznych M3-12