Garant

Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap HSSE-PM kształt C 6HX, AlTiX, M: M6

Dane zamówienia

Numer katalogowy	135960 M6
GTIN	4045197900012
Klasa artykułu	11I

Opis

Wykonanie:
Gwintownik uniwersalny, zaprojektowany do zastosowań w szerokim spektrum materiałów o dużym stopniu rzetelności procesowej.
· **materiał skrawający HSS-E-PM zapewnia najwyższy stopień trwałości**
· **zmniejszone wartości tarcia dzięki owej powłoce wysokowydajnej**
· **specjalna geometra zapewnia optymalną ewakuację wiórów.**
Rodzaj gwintu: M
Materiał ostrza
 : HSS E PM
norma: DIN 371
Klasa tolerancji: ISO 2X 6HX
skok gwintu: 1 mm
długość całkowita L: 80 mm
∅ chwytu D_s: 6 mm
Chwyt kwadratowy ☐: 4,9 mm
∅ otworu rdzenia: 5 mm

Opis techniczny

Materiał ostrza 	HSS E PM
∅ gwintu	6 mm
norma	DIN 371
∅ chwytu D_s	6 mm

skok gwintu	1 mm
∅ otworu rdzenia	5 mm
liczba rowków wiórowych	3
Liczba ostrzy Z	3
kąt nacięcia	10,62 stopni
Klasa tolerancji	ISO 2X 6HX
Chwyt kwadratowy ☐	4,9 mm
głębokość gwintu	15 mm
długość całkowita L	80 mm
Rodzaj gwintu	M
wielkość gwintu	M6
powłoka	AlTiX
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielone
Seria	GARANT Master Tap
Rodzaj produktu	gwintownik

Akcesoria

Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap do otworów nieprzelotowych do gwintów metrycznych M3-12	146735 M3-12