Węglikowe wiertło udarowe SDS-max, ∅×długość całkowita: 15X540 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	789200 15X540
GTIN	4002395374137
Klasa artykułu	76G

Opis

Wykonanie:
Specjalna geometria płytek z węglika spiekanego zapewnia dłuższy okres trwałości.
Końcówka centrująca umożliwia punktowe, dokładne nawiercanie i centryczne prowadzenie w wywierconym otworze. Głębokie rowki na zwierciny przyspieszają ich odprowadzanie i zmniejszają przez to tarcie.
Główka wiertła o przekroju kwadratowym od ∅ 16 mm.
Zastosowanie:
Do wiercenia w betonie, kamieniu naturalnym i cegle.
wskazówka:
Przy długości wiertła >500 mm nawiercić min. 150 mm wiertłem krótkim (o tej samej ∅).
Materiał ostrza
 : HM
Zastosowanie z udarem / bez udaru: Wiercenie z udarem
chwyt: SDS Max
długość linii śrubowej: 400 mm

Opis techniczny

długość całkowita	540 mm
długość linii śrubowej	400 mm
∅	15 mm
Liczba ostrzy Z	2
Materiał ostrza 	HM
Zastosowanie z udarem / bez udaru	Wiercenie z udarem

chwyt	SDS Max