

LOCTITE

Zabezpieczenie śrub, 50 ml, oznaczenie producenta: 243_EGFD



Dane zamówienia

Numer katalogowy	083301 243_EGFD
GTIN	5010266000688
Klasa artykułu	04L

Opis

Wykonanie:

płynny środek do zabezpieczania połączeń śrubowych.

Zabezpieczenia śrub zapobiegają niepożądanemu rozłączeniu i poluzowaniu połączeń śrubowych. Kleje jednoskładnikowe twardniejące bez dostępu tlenu nadają się do wszystkich rodzajów i kształtów gwintów. Uszczelniają połączenia śrubowe. Niezawodnie zapobiega zapieceniu.

Zastosowanie:

Kleje o niskiej wytrzymałości – łatwe odkręcanie za pomocą zwykłych narzędzi. **Kleje o średniej wytrzymałości** – odkręcanie możliwe za pomocą zwykłych narzędzi. **Kleje o dużej wytrzymałości** – odkręcanie możliwe tylko za pomocą specjalnych narzędzi albo po podgrzaniu (>150 °C). O średniej wytrzymałości, służy do zabezpieczania śrub i jednocześnie do uszczelniania.

wskazówka:

Przed naniesieniem środka zabezpieczającego połączenia śrubowe należy wyczyścić części gwintowane przy użyciu uniwersalnego środka czyszczącego nr 083391 i nr 083392. Szybkie i łatwe stosowanie dzięki buteleczkom 50 ml o nr 083344, rozm. 50.

Opis techniczny

Karta danych

oznaczenie producenta	LOCTITE 243
oznaczanie substancji niebezpiecznych	GHS07: Wykrzyknik
moment zrywający	26 Nm
do gwintów o wielk. M	M36
Temperatura zapłonu	93 °C
kolor	niebieski
nadaje się do materiału	Metal
nadaje się do zastosowania	zastosowanie uniwersalne
nadaje się do zastosowania	Środki do zabezpieczania śrub
nadaje się do zastosowania	łączenie szczelin
temperatura przechowywania	8 - 21 °C
Właściwości	tiksotropowy
Właściwości	odporność na wibracje
Właściwości	odporność na oleje
Właściwości	do uszczelniania
Właściwości	fluoryzuje w świetle UV
Właściwości	zapobiega zapieczeniu
Kształt	ciekły
zakres temperatur zastosowania	-55 - 180 °C
Baza chemiczna	ester dimetakrylanu
trwałość od daty produkcji	24 miesięcy
Ilość	50 ml
Pewność działania po	2 h
odporność na odkształcanie ręczne po	10 min
Lepkość dynamiczna	1300 - 3000 mPas
Demontaż	zwykłym narzędziem
klasa wytrzymałości	średnia wytrzymałość
Gęstość	1,15 g/cm ³
Atrybut nazwy produktu	50 ml

Karta danych

Rodzaj produktu

Środki do zabezpieczania śrub