

**Garant**
**Mikrofrez VHM, diament, Ø Dc×L1: 0,1X0,3 mm**


## Dane zamówienia

Numer katalogowy	209700 0,1X0,3
GTIN	4045197912350
Klasa artykułu	11Y

## Opis

### Wykonanie:

Z **krystaliczną powłoką diamentową sp<sup>3</sup>**. Do **materiałów wymagających najwyższej wydajności i precyzji** w kompozytach włóknistych, GFK, CFK i graficie. **Bardzo mocno zawężone tolerancje** zapewniają maksymalną dokładność. Podwójnie zeszlifowany szlif 2-fazowy wklęsły. **Kąt przechyłu α=16°**.

Tolerancje:

· **Ø szyjki: D<sub>1</sub> = 0 / -0,01 mm.**

### wskazówka:

W przypadku rosnącej długości wysięgnika narzędzia zastosować redukcję a<sub>p</sub>!

Wartości dla:

Skrawanie rowków w pełnym materiale: a<sub>p</sub> = 0,1 × D × a<sub>p kor.</sub>

Obcinanie: a<sub>p</sub> = 0,2 × D × a<sub>p kor.</sub>

**W celu obliczenia szybkości posuwu vf użyć rzeczywiście zastosowanej (najczęściej maksymalnej) prędkości obrotowej maszyny!**

np.: vf = 18000 [obr./min] × fz [mm/Z] × z

chłodzenie wewnętrzne: nie

Tolerancja Ø nominalnej: 0 / -0,005

Liczba zębów Z: 2

Kąt linii śrubowej: 25 stopni

kierunek dosuwu: poziome, ukośne i pionowe

chwyt: DIN 6535 HA h5

Liczba zębów Z: 2

długość ostrzy L<sub>c</sub>: 0,15 mm

wysięg L<sub>1</sub> z szyjką: 0,3 mm

Ø szyjki D<sub>1</sub>: 0,08 mm

długość całkowita L: 45 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 4 mm

## Opis techniczny

kierunek dosuwu	poziome, ukośne i pionowe
długość ostrzy $L_c$	0,15 mm
posuw $f_z$ przy obcinaniu w graficie	0,012 mm
posuw $f_z$ przy frezowaniu rowków w graficie	0,008 mm
$\varnothing$ szyjki $D_1$	0,08 mm
długość całkowita $L$	45 mm
$\varnothing$ ostrzy $D_c$	0,1 mm
Liczba zębów $Z$	2
Tolerancja $\varnothing$ nominalnej	0 / -0,005
$\varnothing$ chwytu $D_s$	4 mm
wysięg $L_1$ z szyjką	0,3 mm
chwyt	DIN 6535 HA h5
Kąt linii śrubowej	25 stopni
Czynnik korekcji $a_{p\ korr}$	1
Kąt sfazowania naroży	90 stopni
powłoka	diament
Materiał ostrza &nbsp;	VHM
norma	Norma zakładowa
szerokość styku z obrabianym przedmiotem $a_e$ przy frezowaniu	0,5×D przy obcinaniu
szerokość styku z obrabianym przedmiotem $a_e$ przy frezowaniu	Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	czarne
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe