

Garant**Frezy torusowe VHM RS1 0,2, diament, Ø Dc xL4: 1X25 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	209721 1X25
GTIN	4045197918543
Klasa artykułu	11Y

Opis**Wykonanie:**

Z krystaliczną powłoką diamentową sp^3 . Do materiałów wymagających najwyższej wydajności i precyzji w kompozytach włóknistych, GFK, CFK i graficie. **Bardzo mocno zawężone tolerancje** zapewniają maksymalną dokładność. Podwójnie zeszlifowany szlif 2-fazowy wklęsły. **Kąt przechyłu $\alpha=16^\circ$.**

Tolerancje:

- promień skrawania: $RS_1 = \pm 0,0025 \text{ mm}$
- Ø szyjki frezu: $D_4 = 0 / -0,01 \text{ mm}$.

wskazówka:

W przypadku rosnącej długości wysięgnika narzędzia zastosować redukcję a_p !

Wartości dla:

Kopowanie: $a_p = \text{korekta } 0,10 \times D \times a_p$ Obcinanie: $a_p = \text{korekta } 0,20 \times D \times a_p$

W celu obliczenia szybkości posuwu v_f użyć rzeczywiście zastosowanej (najczęściej maksymalnej) prędkości obrotowej maszyny!

 $np: v_f = 18000 [\text{obr./min}] \times f_z [\text{mm/Z}] \times z$

Liczba zębów Z: 2

Kąt linii śrubowej: 30 stopni

chwyt: DIN 6535 HA h5

Liczba zębów Z: 2

długość ostrzy L_c : 1 mmPromień ostrza R_1 : 0,2 mmwysięg L_1 z szyjką: 25 mmØ szyjki D_1 : 0,95 mm

długość całkowita L: 70 mm

Opis techniczny

posuw f_z przy obcinaniu w graficie	0,02 mm
Promień ostrza R_1	0,2 mm
Liczba zębów Z	2
chwyt	DIN 6535 HA h5
posuw f_z przy frezowaniu kopiowym w graficie	0,02 mm
długość całkowita L	70 mm
\varnothing ostrzy D_c	1 mm
\varnothing chwytu D_s	4 mm
długość ostrzy L_c	1 mm
współczynnik korekcyjny f_z	1
\varnothing szyjki D_1	0,95 mm
wysięg L_1 z szyjką	25 mm
Kąt linii śrubowej	30 stopni
Czynnik korekcji $a_{p\text{ korr}}$	0,04
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	0,004 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$ przy obcinaniu	0,008 mm
powłoka	diament
Materiał ostrza 	VHM
norma	Norma zakładowa
Tolerancja \varnothing nominalnej	0 / -0,005
kierunek dosuwu	poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	0,5×D przy obcinaniu
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	0,05×D przy frezowaniu kopiowym
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	czarne
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe

