HOLEX

Zestaw frezów trzpieniowych HSS-E-SPM, TiAlN, Typ: SET

Dane zamówienia

Numer katalogowy	191639 SET
GTIN	4045197966636
Klasa artykułu	12W

Opis

Wykonanie:
Do obróbki zgrubnej i wykańczającej, wieloostrzowe, o uniwersalnej geometrii.
Po jednym frezie nr 191637 o ∅ 6; 8; 10; 12 i 16 mm.
w dostawie::
Zestaw 5 szt.
wskazówka:
Zalecane parametry skrawania patrz artykuł nr 191637.
Tolerancja ∅ nominalnej: 0 / -0,03
Liczba zębów Z: 4
Kąt linii śrubowej: 38 stopni
kierunek dosuwu: poziome, ukośne i pionowe
chwyt: DIN 1835 B z h6
Liczba zębów Z: 4

Opis techniczny

kierunek dosuwu	poziome, ukośne i pionowe
Kąt linii śrubowej	38 stopni

Liczba zębów Z	4
Tolerancja ∅ nominalnej	0 / -0,03
chwyt	DIN 1835 B z h6
Kąt sfazowania naroży	45 stopni
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	HSS E SPM
norma	DIN 844 B
typ	N
Właściwości kąta linii śrubowej	nierówne
Podziałka ostrzy	nierówne
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	0,3×D przy obcinaniu
Strategia skrawania	HPC
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe