Automatyczna maska spawalnicza z dopływem świeżego powietrza optrel® vegaview2.5, kolor: AIR

Dane zamówienia

Numer katalogowy	097977 AIR
GTIN	7640127615898
Klasa artykułu	09A

Opis

Wykonanie:
Lekka, automatyczna maska spawalnicza (482 g) w niewielkim stopniu obciąża mięśnie głowy i karku. Dobra widoczność przy **100% ochronie przed promieniowaniem UV i IR**. Maska ma **dużą trwałość wybarwienia** i stopień jasności o 23% przepuszczalności światła, co zapewnia dobrą widoczność szczegółów na spawanej części. Po naciśnięciu przycisku na powierzchni zewnętrznej zostaje aktywowany **tryb szlifowania**. Zwłaszcza do pracy przy słabym oświetleniu. Komfortowa taśma nagłowna z możliwością regulacji. Kąt widzenia łuku elektrycznego można regulować suwakiem. Również czułość można dokładnie dostosować do środowiska pracy.
· **ciemne stopnie ochrony: 8-12**
· **jasny stopień ochrony: 2,5**
· **z baterią litową 3 V (trwałość 3.000 h)**
· **baterie zamienne: nr 081560 CR2032**
· **pole widzenia przez filtr spawalniczy: 50 x 100 mm**
Wersja z dopływem świeżego powietrza optrel® vegaview2.5 ma te same właściwości jak wersja standardowa nr 097949 rozm. BLACK. Dzięki kilku łatwym w obsłudze uchwytom można połączyć hełm z **dmuchawowym systemem ochrony dróg oddechowych optrel® e3000 nr 097978 rozm. E3000**.
Zastosowanie:

spawanie i cięcie MIG / MAG, elektrodami, WIG, plazmowe.
Norma:
EN 175; EN 379; EN 166
Pasuje do :
Nr 097978, wielk. E3000, z dmuchawowym systemem ochrony dróg oddechowych **optrel® e3000**.
w dostawie::
1 szybka nasadzana zewnętrzna, 1 worek do przechowywania
Czas przełączenia ze światła jasnego na ciemne: 0,1 ms
Czas przełączania ze światła ciemnego na jasne: 50 - 1000 ms
Klasyfikacja wg EN 379: 1 / 1 / 1 / 2

Opis techniczny

Klasyfikacja wg EN 379	1 / 1 / 1 / 2
Czas przełączania ze światła ciemnego na jasne	50 - 1000 ms
z bateriami / akumulatorkami	081560 CR2032
Czas przełączenia ze światła jasnego na ciemne	0,1 ms