Ściernice do przecinania PREMIUM*** BARDZO WĄSKIE, ∅ tarczy: 115 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	563111 115
GTIN	9003172821498
Klasa artykułu	53T

Opis

Wykonanie:
Bardzo wąskie tarcze ścierne 0,8 mm do wykonywania najszybszych cięć w **cienkościennych materiałach** (np. blacha karoserii). Niewielki stopień tworzenia się zadziorów i obciążenia termicznego.
wykonanie odsadzone, o zwiększonej sztywności.
Zastosowanie:
Do przecinania na szlifierkach kątowych elektrycznych i pneumatycznych z maksymalną prędkością skrawania 80 m /s v_c.
Specyfikacja:
A60R-BFXA.
wskazówka:
Grubość tarczy powinna wynosić co najmniej 20% grubości przecinanego materiału. Stosować tarcze do przecinania INOX o zmniejszonej prędkości skrawania.
oznaczenie ziarnistości: A
zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %
zalecany kąt przyłożenia: 90 stopni
zoptymalizowane dla materiału: INOX
maks. prędkość obwodowa: 80 m/s
opis kształtu: odsadzone,
∅ otworu: 22,23 mm

opis kształtu: odsadzone,
grubość tarczy: 0,8 mm
∅ otworu: 22,23 mm

Opis techniczny

∅ tarczy	115 mm
∅ otworu	22,23 mm
opis kształtu	odsadzone,
specyfikacja	A60R-BFKA
grubość tarczy	0,8 mm
oznaczenie ziarnistości	A
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
zalecany kąt przyłożenia	90 stopni
zoptymalizowane dla materiału	INOX
maks. prędkość obwodowa	80 m/s