# Ściernice do przecinania PREMIUM*** BARDZO WĄSKIE, ∅ tarczy: 125 mm

## Dane zamówienia

| | |
|---|---|
| Numer katalogowy | 563111 125 |
| GTIN | 9003172821504 |
| Klasa artykułu | 53T |

## Opis

**Wykonanie:**
**Bardzo wąskie tarcze ścierne 0,8 mm** do wykonywania najszybszych cięć w **cienkościennych materiałach** (np. blacha karoserii). Niewielki stopień tworzenia się zadziorów i obciążenia termicznego.
wykonanie odsadzone, o zwiększonej sztywności.
**Zastosowanie:**
Do przecinania na szlifierkach kątowych elektrycznych i pneumatycznych z maksymalną prędkością skrawania 80 m /s $v_c$.
**Specyfikacja:**
**A60R-BFXA.**
**wskazówka:**
Grubość tarczy powinna wynosić co najmniej 20% grubości przecinanego materiału. Stosować tarcze do przecinania INOX o zmniejszonej prędkości skrawania.
oznaczenie ziarnistości: A
zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %
zalecany kąt przyłożenia: 90 stopni
zoptymalizowane dla materiału: INOX
maks. prędkość obwodowa: 80 m/s
opis kształtu: odsadzone,
∅ otworu: 22,23 mm

opis kształtu: odsadzone,
grubość tarczy: 0,8 mm
∅ otworu: 22,23 mm

## Opis techniczny

| | |
|---|---|
| specyfikacja | A60R-BFKA |
| ∅ otworu | 22,23 mm |
| opis kształtu | odsadzone, |
| grubość tarczy | 0,8 mm |
| ∅ tarczy | 125 mm |
| oznaczenie ziarnistości | A |
| zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % |
| zalecany kąt przyłożenia | 90 stopni |
| zoptymalizowane dla materiału | INOX |
| maks. prędkość obwodowa | 80 m/s |