INNOVATEST

Twardościomierze Mikro-Vickers, Typ: 401

Dane zamówienia

Numer katalogowy	495081 401
GTIN	2050001957276
Klasa artykułu	49G

Opis

Wykonanie:
Wybór siły testowej dokonuje się z panelu obsługowego, procedura testowa przebiega automatycznie. Obliczenie **wartości twardości** odbywa się za pomocą elektronicznego mikroskopu pomiarowego. Możliwe 4 obiektywy z powiększeniem maks. 600-krotnym. Modułowa konstrukcja umożliwia późniejszą rozbudowę, aż do całkowicie automatycznego systemu. Całkowicie automatyczna głowica rewolwerowa z nawet 6 położeniami (4 obiektywy i 2 wgłębniki).
Norma:
EN ISO 6507, EN ISO 6506, EN ISO 4545 und ASTM E-384.
w dostawie::
Wyposażenie podstawowe gotowe do pracy: piramida Diamant 136° wraz ze świadectwem testowym ASTM i ISO.
Ręczny stół przesuwny droga przejazdu 25x25 mm, obiektywy 10- i 50-krotne.
wskazówka:
Koszt dostawy i opakowania wysyłkowego zostanie doliczony oddzielnie. Opcjonalnie na miejscu instalacji możliwa kalibracja DAkkS. Wersja z PC oraz inne części wyposażenia i twardościomierze na zamówienie.
Kalibracja: Cena na zapytanie ofertowe
odczyt: 0,1 HV
wskaźnik: Kolorowy ekran dotykowy 7,5” HD

wskazania twardości: 5 liczba cyfr
metoda pomiaru: Vickers-Makro / Knoop
złącze: USB
obsługa: napęd silnikowy

Opis techniczny

z drukarką	tak
długość	544 mm
złącze	USB
metoda pomiaru	Vickers-Makro / Knoop
obsługa	napęd silnikowy
wskaźnik	Kolorowy ekran dotykowy 7,5" HD
maks. szerokość próbki	170 mm
masa	75 kg
główne obciążenia naciskiem pomiarowym	0,01 - 2 kg
odczyt	0,1 HV
wysokość	688 mm
szerokość	323 mm
zasilanie bat.	220-240 V / 50 Hz
wskazania twardości	5 liczba cyfr
maks. wysokość próbki	125 mm
z elektronicznym mikroskopem pomiarowym	tak
powiększenie do (x-krotne)	600
liczba obiektywów	4
Kalibracja	Cena na zapytanie ofertowe