



## Młotek ślizgowy, masa bijaka: 5 kg



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	882050 5
GTIN	4021176111204
Klasa artykułu	83U

### Opis

#### Wykonanie:

Stabilny wyciągacz (ocynkowany) z ergonomicznie uformowanym młotkiem ślizgowym.

#### Zaleta:

Nadają się bardzo dobrze w przypadku zagłębionych elementów.

#### Zastosowanie:

Do ściągania i wyciągania łożysk kulkowych w połączeniu z tulejkami rozprężnymi (nr 882600), po specjalnej adaptacji do uniwersalnego zastosowania również do innych części. Silne uderzenia młotkiem ślizgowym powodują ściąganie części.

#### w dostawie::

Wyciągacze z odpowiednimi adapterami dla różnych wyciągaczy wewnętrznych.

#### wskazówka:

Dodatkowe obciążniki do przykręcenia zwiększają siłę uderzenia (opcja).

adaptery do tulejek rozprężnych: G3/4×G1/2

droga bijaka: 340 mm

masa całkowita: 6,5 kg

### Opis techniczny

adaptery do tulejek rozprężnych	G3/4×G1/2
masa bijaka	5 kg
droga bijaka	340 mm
masa całkowita	6,5 kg

