Garant

Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap HSSE-PM kształt C 6HX, AlTiX, M: M2,6

Dane zamówienia

Numer katalogowy	135960 M2,6
GTIN	4045197984296
Klasa artykułu	11I

Opis

Wykonanie:
Gwintownik uniwersalny, zaprojektowany do zastosowań w szerokim spektrum materiałów o dużym stopniu rzetelności procesowej.
· **materiał skrawający HSS-E-PM zapewnia najwyższy stopień trwałości**
· **zmniejszone wartości tarcia dzięki owej powłoce wysokowydajnej**
· **specjalna geometra zapewnia optymalną ewakuację wiórów.**
Rodzaj gwintu: M
Materiał ostrza
 : HSS E PM
norma: DIN 371
Klasa tolerancji: ISO 2X 6HX
skok gwintu: 0,45 mm
długość całkowita L: 50 mm
∅ chwytu D_s: 2,8 mm
Chwyt kwadratowy ☐: 2,1 mm
∅ otworu rdzenia: 2,15 mm

Opis techniczny

∅ otworu rdzenia	2,15 mm
Materiał ostrza 	HSS E PM
norma	DIN 371
Klasa tolerancji	ISO 2X 6HX

skok gwintu	0,45 mm
Liczba ostrzy Z	2
kąt nacięcia	15 stopni
∅ chwytu D_s	2,8 mm
∅ gwintu	2,6 mm
liczba rowków wiórowych	2
głębokość gwintu	5,2 mm
długość całkowita L	50 mm
Chwyt kwadratowy ☐	2,1 mm
Rodzaj gwintu	M
wielkość gwintu	M2,6
powłoka	AlTiX
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielone
Seria	GARANT Master Tap
Rodzaj produktu	gwintownik