Garant

Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap HSSE-PM kształt C 6HX, AlTiX, M: M1,8

Dane zamówienia

Numer katalogowy	135960 M1,8
GTIN	4045197984258
Klasa artykułu	11I

Opis

Wykonanie:
Gwintownik uniwersalny, zaprojektowany do zastosowań w szerokim spektrum materiałów o dużym stopniu rzetelności procesowej.
· **materiał skrawający HSS-E-PM zapewnia najwyższy stopień trwałości**
· **zmniejszone wartości tarcia dzięki owej powłoce wysokowydajnej**
· **specjalna geometra zapewnia optymalną ewakuację wiórów.**
Rodzaj gwintu: M
Materiał ostrza
 : HSS E PM
norma: DIN 371
Klasa tolerancji: ISO 2X 6HX
skok gwintu: 0,35 mm
długość całkowita L: 40 mm
∅ chwytu D_s: 2,5 mm
Chwyt kwadratowy ☐: 2,1 mm
∅ otworu rdzenia: 1,45 mm

Opis techniczny

kąt nacięcia	15 stopni
długość całkowita L	40 mm
∅ otworu rdzenia	1,45 mm
norma	DIN 371
Chwyt kwadratowy ☐	2,1 mm

Liczba ostrzy Z	2
∅ gwintu	1,8 mm
Klasa tolerancji	ISO 2X 6HX
skok gwintu	0,35 mm
Materiał ostrza 	HSS E PM
głębokość gwintu	3,6 mm
∅ chwytu D_s	2,5 mm
liczba rowków wiórowych	2
Rodzaj gwintu	M
wielkość gwintu	M1,8
powłoka	AlTiX
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielone
Seria	GARANT Master Tap
Rodzaj produktu	gwintownik