Garant

Wiertła stopniowe, z HSS/E, z długim stopniem 90°, bez powłoki, do śrub: M6

Dane zamówienia

Numer katalogowy	117160 M6
GTIN	4045197036032
Klasa artykułu	11C

Opis

Wykonanie:
Z długim stopniem wiertła.
Zastosowanie:
Do przelotowych otworów pod gwint wg DIN-ISO 273 i pogłębień wg DIN 74, str. 1, kształt A.
Do wkrętów wg norm ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN 963, 964, 965 i 966).
Szczególnie do wiercenia otworów w kształtownikach, z jednoczesnym pogłębianiem.
∅ D_1 1. stopnia ze sfazowaniem ±0,05: 6,4 mm
∅ D_2 2. stopnia ze sfazowaniem h9: 12,4 mm
Wysokość stopni L_1 1. stopień: 30 mm
Długość rowków wiórowych L_c: 55 mm
długość całkowita L: 110 mm
∅ chwytu D_s: 12,4 mm

Opis techniczny

posuw f w stali < 750 N/mm^2	0,07 mm/obr,
Długość rowków wiórowych L_c	55 mm
∅ D_2 2. stopnia ze sfazowaniem h9	12,4 mm
do śrub	M6
∅ D_1 1. stopnia ze sfazowaniem ±0,05	6,4 mm
Liczba ostrzy Z	2
∅ chwytu D_s	12,4 mm
długość całkowita L	110 mm

Wysokość stopni L_1 1. stopień	30 mm
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS E
norma	Norma zakładowa
Tolerancja ∅ nominalnej	±0,05
kąt wierzchołkowy	118 stopni
chwyt	Kołek walcowy h8
Kąt stopnia pogłębiającego	90 stopni
chłodzenie wewnętrzne	nie
tolerancje chwytu	h8
pierścień barwny	bez
Zastosowanie przy rodzaju otworów	przy otworach nieprzelotowych
Rodzaj produktu	Wiertło stopniowe