Garant

Wiertła kręte z HSS-Co8, TiAlN, ∅ DC h8: 7,7 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	114550 7,7
GTIN	4045197021267
Klasa artykułu	11B

Opis

Wykonanie:
**bardzo wysoka odporność termiczna,
wyjątkowo mocne dzięki stabilnemu rdzeniowi.**
Wierzchołek o kształcie C.
Zalecenie:
Maksymalna głębokość wiercenia:
Długość rowków mocujących (zob. tabela) do odjęcia 1,5× ∅ nominalna.
chłodzenie wewnętrzne: nie
norma: DIN 338
Tolerancja ∅ nominalnej: h8
kąt wierzchołkowy: 135 stopni
Liczba ostrzy Z: 2
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L_2: 63,5 mm
Długość rowków wiórowych L_c: 75 mm
długość całkowita L: 117 mm
∅ chwytu D_s: 7,7 mm
posuw f w stali INOX > 900 N/mm^2: 0,05 mm/obr,

Opis techniczny

∅ nom. D_C	7,7 mm
Liczba ostrzy Z	2
Długość rowków wiórowych L_c	75 mm
posuw f w stali INOX > 900 N/mm^2	0,05 mm/obr,
Tolerancja ∅ nominalnej	h8

∅ chwytu D_s	7,7 mm
długość całkowita L	117 mm
norma	DIN 338
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L_2	63,5 mm
kąt wierzchołkowy	135 stopni
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	HSS Co 8
Kąt linii śrubowej	35 stopni
chwyt	Trzpień walcowy
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	niebieskie
Rodzaj produktu	Wiertła kręte