Garant

# Wiertła kręte z HSS-Co8, TiAlN, ∅ DC h8: 8,8 mm

## Dane zamówienia

| | |
|---|---|
| Numer katalogowy | 114550 8,8 |
| GTIN | 4045197021373 |
| Klasa artykułu | 11B |

## Opis

**Wykonanie:**
**bardzo wysoka odporność termiczna,<BR/>wyjątkowo mocne dzięki stabilnemu rdzeniowi.**
Wierzchołek o kształcie C.
**Zalecenie:**
**Maksymalna głębokość wiercenia:**
Długość rowków mocujących (zob. tabela) do odjęcia 1,5× ∅ nominalna.
chłodzenie wewnętrzne: nie
norma: DIN 338
Tolerancja ∅ nominalnej: h8
kąt wierzchołkowy: 135 stopni
Liczba ostrzy Z: 2
zalecana maksymalna głębokość wiercenia $L_2$: 67,8 mm
Długość rowków wiórowych $L_c$: 81 mm
długość całkowita L: 125 mm
∅ chwytu $D_s$: 8,8 mm
posuw f w stali INOX > 900 N/mm$^2$: 0,09 mm/obr,

## Opis techniczny

| | |
|---|---|
| posuw f w stali INOX > 900 N/mm$^2$ | 0,09 mm/obr, |
| Liczba ostrzy Z | 2 |
| ∅ nom. $D_C$ | 8,8 mm |
| Długość rowków wiórowych $L_c$ | 81 mm |
| Tolerancja ∅ nominalnej | h8 |

| | |
|---|---|
| ∅ chwytu $D_s$ | 8,8 mm |
| długość całkowita L | 125 mm |
| norma | DIN 338 |
| zalecana maksymalna głębokość wiercenia $L_2$ | 67,8 mm |
| kąt wierzchołkowy | 135 stopni |
| powłoka | TiAlN |
| Materiał ostrza<br>  | HSS Co 8 |
| Kąt linii śrubowej | 35 stopni |
| chwyt | Trzpień walcowy |
| chłodzenie wewnętrzne | nie |
| pierścień barwny | niebieskie |
| Rodzaj produktu | Wiertła kręte |