Garant

Wiertła kręte z HSS-Co8, TiAlN, ∅ DC h8: 4,2 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	114550 4,2
GTIN	4045197020918
Klasa artykułu	11B

Opis

Wykonanie:
**bardzo wysoka odporność termiczna,
wyjątkowo mocne dzięki stabilnemu rdzeniowi.**
Wierzchołek o kształcie C.
Zalecenie:
Maksymalna głębokość wiercenia:
Długość rowków mocujących (zob. tabela) do odjęcia 1,5× ∅ nominalna.
chłodzenie wewnętrzne: nie
norma: DIN 338
Tolerancja ∅ nominalnej: h8
kąt wierzchołkowy: 135 stopni
Liczba ostrzy Z: 2
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L_2: 36,7 mm
Długość rowków wiórowych L_c: 43 mm
długość całkowita L: 75 mm
∅ chwytu D_s: 4,2 mm
posuw f w stali INOX > 900 N/mm^2: 0,03 mm/obr,

Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	2
∅ nom. D_C	4,2 mm
Długość rowków wiórowych L_c	43 mm
posuw f w stali INOX > 900 N/mm^2	0,03 mm/obr,
Tolerancja ∅ nominalnej	h8

∅ chwytu D_s	4,2 mm
długość całkowita L	75 mm
norma	DIN 338
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L_2	36,7 mm
kąt wierzchołkowy	135 stopni
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	HSS Co 8
Kąt linii śrubowej	35 stopni
chwyt	Trzpień walcowy
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	niebieskie
Rodzaj produktu	Wiertła kręte

Akcesoria

Zestawy wierteł krętych HSS-Co8 nr 114550, w kasecie Typ 1-13KB	115370 1-13KB
Zestawy wierteł krętych HSS-Co8 nr 114550, do uzupełniania Typ 1-13KB	115375 1-13KB