Wera

Asortyment kluczy dynamometrycznych, maksymalny moment obrotowy: 200 Nm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	656300 200
GTIN	4013288204691
Klasa artykułu	63F

Opis

Wykonanie:
Bardzo solidny, jednoramienny klucz dynamometryczny (czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cala) z ergonomicznym uchwytem 2-komponentowym i grzechotką do łatwego ustawiania i zabezpieczenia zadanej wartości. Wyraźnie słyszalny i wyczuwalny sygnał przy osiągnięciu ustawionego momentu obrotowego dzięki solidnej mechanice wyzwalania. Łatwe ustawianie i utrzymywanie żądanej wartości momentu obrotowego dzięki systemowi odczytu ze skalą główną i precyzyjną. Do dokręcania w prawą stronę.
Jednostka miary: N·m, lbf·ft.
Klasa dokładności:
Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.
Zawartość:
Zestaw kluczy nasadowych 6-kątnych: po 1 szt. 10; 13; 17; 19 mm
nasadki 6-kątne,: po 1 szt. 6; 8; 10 mm
nasadki 6-kątne do śrub Torx®: po 1 szt. TX30; TX40; TX45; TX50
Przedłużka: 1 szt. 125 mm
Klucz dynamometryczny Click-Torque: 1 szt. 40–200 Nm
przechowywane w: Pokrowiec tekstylny
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

kierunek dociągania: Dociąganie w prawo
dokładność pomiaru momentu obrotowego: ±3 %
Protokół z badań: Protokół kontroli producenta
Kalibracja: O1
norma: DIN EN ISO 6789
długość całkowita L: 510 mm
zakres momentu obrotowego: 40 - 200 Nm
podziałka skali, 1 kreska =: 100 cNm

Opis techniczny

maksymalny moment obrotowy	200 cNm
zakres momentu obrotowego	40 - 200 Nm
podziałka skali, 1 kreska =	100 cNm
Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych	6-10 mm
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych	10-19 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 6-kątny
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX®
Kalibracja	O1
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
sygnalizacja rozłączenia	akustyczne
sygnalizacja rozłączenia	dotykowy
Protokół z badań	Protokół kontroli producenta
Technika pomiarowa	mechanicznie
dokładność pomiaru momentu obrotowego	±3 %
kierunek dociągania	Dociąganie w prawo
przełączalny odczyt	lbfft
przełączalny odczyt	lbfft
możliwość protokołowania danych	nie
Kształt przyłącza	czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka)
Regulacja załączenia	przestawny,

Ustawienie wartości powodującej zadziałanie	ze skalą regulacji
Zasada zadziałania	mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
Feedback	Wyzwalający
wskaźnik	analogowy
długość całkowita L	510 mm
metoda pomiarowa	moment obrotowy
norma	DIN EN ISO 6789
Seria	Click-Torque
podziałka skali, 1 kreska =	1 Nm
Zakres momentów obrotowych	30 - 146 lbfft
nastawiona na stałe wartość momentu obrotowego	nie
Rodzaj produktu	Wkrętaki dynamometryczne