Garant

Wiertła kręte z HSS N, bez powłoki, ∅ DC h8: 8,8 mm lub cale

Dane zamówienia

Numer katalogowy	114150 8,8
GTIN	4045197013361
Klasa artykułu	11B

Opis

Wykonanie:
Szlifowane kształtowo: wiertła kręte o dokładnym ruchu obrotowym i podziałce, precyzyjne zaszlifowanie ostrza.
Waporyzowane do ∅ 2,4 mm.
Końcówka o kształcie C od wielk. 4 mm
wskazówka:
Wielk. 16-20: wiertło z chwytem o ∅ 16 mm.
chłodzenie wewnętrzne: nie
norma: DIN 338
Tolerancja ∅ nominalnej: h8
kąt wierzchołkowy: 118 stopni
Liczba ostrzy Z: 2
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L_2: 67,8 mm
Długość rowków wiórowych L_c: 81 mm
długość całkowita L: 125 mm
∅ chwytu D_s: 8,8 mm
posuw f w stali < 750 N/mm^2: 0,1 mm/obr,

Opis techniczny

posuw f w stali < 750 N/mm^2	0,1 mm/obr,
∅ nom. D_C	8,8 mm
Liczba ostrzy Z	2
Długość rowków wiórowych L_c	81 mm
Tolerancja ∅ nominalnej	h8

∅ chwytu D_s	8,8 mm
długość całkowita L	125 mm
norma	DIN 338
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L_2	67,8 mm
kąt wierzchołkowy	118 stopni
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS
typ	N
chwyt	Trzpień walcowy
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wiertła kręte

Akcesoria

Zestawy wierteł krętych HSS nr 114150, w kasecie Typ 6-10	115120 6-10