

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, TiN, Typ: 7/8-18****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130035 7/8-18
GTIN	4062406039752
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych  
Minimalne zamówienie: 1 szt.  
Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu  
Rodzaj gwintu: UNS  
Materiał ostrza  
&nbsp;; HSS E  
norma: DIN 376  
liczba zwojów na cal: 18  
Ø gwintu: 22,225 mm  
długość całkowita L: 140 mm  
Ø chwytu D<sub>s</sub>: 18 mm  
Chwyt kwadratowy □: 14,5 mm  
Ø otworu rdzenia: 21 mm

**Opis techniczny**

głębokość gwintu	44,45 mm
Ø gwintu	22,225 mm
Materiał ostrza &nbsp;;	HSS E
Ø otworu rdzenia	21 mm
norma	DIN 376
Chwyt kwadratowy □	14,5 mm

liczba rowków wiórowych	3
skok gwintu	1,411 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	18 mm
liczba zwojów na cal	18
kąt nacięcia	8 stopni
Liczba ostrzy Z	3
długość całkowita L	140 mm
Rodzaj gwintu	UNS
wielkość gwintu	7/8-18 UNS
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik