



Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych i nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym (Zwrócić uwagę na minimalną wielkość zamówienia!), TiN, typ: 3.1/2-10



Dane zamówienia

Numer katalogowy	130056 3.1/2-10
GTIN	4062406056223
Klasa artykułu	10N

Opis

wskazówka:

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Kąt boku zarysu gwintu: 60 stopni

Norma na gwinty: ASME B1.1

Kształt nakroju: C

chłodzenie wewnętrzne: false

Zastosowanie przy rodzaju otworów: do 1,5xD przy otworze nieprzelotowym i przelotowym

kierunek skrawania: lewe

Rodzaj gwintu: UNS-LH

Materiał ostrza

 : HSS

liczba zwojów na cal: 10

Ø gwintu: 88,9 mm

długość całkowita $L_{\text{całk.}}$: 160 mm

Ø chwytu: 50 mm

chwyt kwadratowy: 39 mm

Ø otworu rdzenia: 86,55 mm

Opis techniczny

Ø gwintu	88,9 mm
liczba zwojów na cal	10

kąt nacięcia	15 stopni
Ø chwytu	50 mm
Ø otworu rdzenia	86,55 mm
długość całkowita L _{całk.}	160 mm
chwyt kwadratowy	39 mm
Liczba ostrzy Z	10
Materiał ostrza 	HSS
Wielkość gwintu UNS	3.1/2-10
Rodzaj gwintu	UNS-LH
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	C
chłodzenie wewnętrzne	false
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 1,5×D przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej