

**NT TOOL****Oprawki, SK 40, Ø D1: 32mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	300785 32
GTIN	2050001772091
Klasa artykułu	33K

**Opis****Wykonanie:**

- **Niewielkie tarcie dzięki łożyskom igiełkowym.**
- **Chronione powłoką antykorozyjną.**
- **Pyło - i wodoszczelne.**
- **Bardzo duża siła mocowania zwiększa trwałość i poprawia jakość powierzchni.**
- **Szeroki zakres mocowania przy użyciu tulejek zaciskowych.**
- **Osiowe mocowanie narzędzia, optymalna dokładność ruchu obrotowego.**
- **Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa.**

**Zalety:**

- **duża trwałość narzędzi**
- **konstrukcja zmniejszająca drgania**
- **duża sztywność dzięki wzmocnionej nakrętce mocującej.**

**Zastosowanie:**

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym

**w dostawie::**

z nakrętką mocującą.

**Wyp. dodatkowe:**

Sworznie dociągające nr 308600 – 308806.

Tulejka zaciskowa nr 309575 – 309576.

**Opis techniczny**

Ø mocowania D <sub>1</sub>	32 mm
wymiar A długości wysięgu	105 mm

Ø zewnętrzna tulejek zaciskowych D	73 mm
odpowiedni klucz hakowy nr 628400	68 / 75
siła mocowania do adapter	4000 Nm
Norma na uchwyt	SK 40
Kształt	ISO 7388-1
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	AD
Dokładność ruchu obrotowego	G 6,3 przy 15000 min <sup>-1</sup>
Strategia skrawania	≤ 5 µm
Rodzaj produktu	HPC
	Uchwyty stożkowe

## Akcesoria

Specjalne sworznie dociągające do stożka niesamohamownego 40	308740 40
Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40	308650 40
Tulejka zaciskowa do opravek zaciskanych siłowo nomin. Ø mocowania d 14 mm	309576 14
Sworznie dociągające Hurco 45° z otworem 4 mm i pasowaniemuszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308801 40
Sworznie dociągająceMori-Seiki, uszczelnione, kształt A (L1 = 29 mm) do stożka niesamohamownego 40	308630 40
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, kształt A do stożka niesamohamownego 40	308605 40
Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40	308620 40
Sworznie dociągająceuszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308660 40
Sworznie dociągające 90°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308790 40

Sworznie dociągające kształt B do stożka niesamohamownego 40	308640 40
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308760 40
Tulejka zaciskowa do opravek zaciskanych siłowo nomin. Ø mocowania d 8 mm	309576 8
Tulejka zaciskowa do opravek zaciskanych siłowo nomin. Ø mocowania d 12 mm	309576 12
Sworznie dociągające kształt A do stożka niesamohamownego 40	308600 40
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 40	308610 40
Tulejka zaciskowa do opravek zaciskanych siłowo nomin. Ø mocowania d 6 mm	309576 6
Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrzznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308700 40
Sworznie dociągające Hurco 45° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308802 40
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308765 40
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40	308615 40
Sworznie dociągające Mori-Seiki, uszczelnione, kształt A (L1 = 26 mm) do stożka niesamohamownego 40	308625 40
Sworznie dociągające uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308635 40
Tulejka zaciskowa do opravek zaciskanych siłowo nomin. Ø mocowania d 20 mm	309576 20
Tulejka zaciskowa do opravek zaciskanych siłowo nomin. Ø mocowania d 10 mm	309576 10
Tulejka zaciskowa do opravek zaciskanych siłowo nomin. Ø mocowania d 25 mm	309576 25
Sworznie dociągające Mazak, kształt A do stożka niesamohamownego 40M	308670 40M

Tulejka zaciskowa do oprawek zaciskanych siłowo nomin. Ø mocowania d 16 mm	309576 16
Sworznie dociągające Hurco 90° z pasowaniem,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308806 40
Sworznie dociągające 90°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308795 40
Sworznie dociągające 60°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308785 40