

Garant**Módulo para a energia e os media, Tipo de módulo: DE250V/1****Dados do pedido**

Número do pedido	928470 DE250V/1
GTIN	4062406116613
Classe de artigo	91P

Descrição**Modelo:**

De chapa de aço com **estrutura modular**. Todos os componentes elétricos com **cabo e conector**.

Princípio de encaixe plug and play. Os módulos condutores de corrente são pré-fabricados com cabo de ligação e ficha de 3 polos n.º 928491 tam. 3 para a ligação direta aos blocos de distribuição. Módulo n.º 928470 tam. CEE400/5 pré-fabricado com cabo de ligação e ficha de 5 polos n.º 928491 tam. 5. Todos os modelos para a alimentação de energia estão concebidos como tomadas de contacto de terra (Schuko) e correspondem ao grau de proteção I.

Descrição:**Dados técnicos do sistema de encaixe industrial (n.º 928490; 928491; 928492):**

- **Potência de ligação máxima de 230 V/AC, 16 A ou 400 V/AC, 16 A.**
- **Capacidade de carga total com corrente alternada: 3,5 kW.**
- **Capacidade de carga total com corrente trifásica: 10,5 kW.**
- **Secção transversal dos cabos pré-fabricados:**
 - 3 × 1,5 mm² para corrente alternada (L, N, PE)**
 - 5 × 1,5 mm² para corrente trifásica (L1, L2, L3, N, PE)**
- **Classe de proteção 1**
- **Grau de proteção IP 20.**

Utilização:

A seguir são descritas as versões das nossas tomadas junto com o respetivo tipo de ficha. O uso noutros países pode ser determinado através do tipo de ficha.

Alemanha/DE: Tipo F

Suíça/CH: Tipo J

Itália/IT: Tipo L

França/FR: Tipo E

República Checa/CZ: Tipo E

Reino Unido/GB: Tipo G

Dinamarca/DK: Tipo K

EUA/US: Tipo B

Indicado para:

N.º 925885, 927325 – 927329, 928411 – 928413, 928421, 928441 – 928444, 928500 e 928510.

Pintura:

Cinza claro RAL 7035, **revestido a pó.**

Instrução:

- **No equipamento individual com módulos deve-se prestar atenção para não ultrapassar o número máximo das divisões das calhas para equipamentos.**
- **Os artigos n.º 928470 tam. US110V/1 e US110V/2 só podem ser montados em conjunto com os seguintes módulos: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S, _NET, _USB, _USB/5V _LINK.**
- **As primeiras ligações, bem como a ligação de fichas e tomadas a linhas, apenas podem ser realizadas por eletricistas qualificados.**

Descrição técnica

Unidade de divisão	1E
Descrição	Tomada Schuko com tampa rebatível
Tensão nominal	250 V
Corrente nominal	16 A
Peso	0,2 kg
Largura	100 mm
Altura	137 mm
Interruptor de ligar/desligar	não
Número de tomadas tipo F	1
Tipo de conector de entrada	Sistema de encaixe GST
Tipo de tomada	F
Tipo de corrente	AC
Espessura do material	1,5 mm

Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de produto	Módulo de energia