

Garant**Broca de marcação NC MDI 90° espiralado extra comprido, TiAlN, Ø DC h6: 2****Dados do pedido**

Número do pedido	121051 2
GTIN	4062406120672
Classe de artigo	11E

Descrição**Versão:**

Ponta de centragem exatamente **ao centro**. **Marcação fácil** e **elevada precisão dimensional** do furo de centragem. Estabilidade graças a sulcos de aparas curtos.

Versão extra comprida.**Utilização:**

Com um ângulo da ponta de **90°** para marcação e escareamento simultâneo, ao utilizar posteriormente uma broca espiral com Ø inferior.

Nota:

Usar a velocidade de rotação para o Ø do furo real (geralmente não para o Ø exterior do furo).
Forma HB e HE disponível ao mesmo preço que HA. (a partir de Ø de 6 mm)

Forma **HB**: encomendar com **n.º 121050**.

Forma **HE**: encomendar com **n.º 121051 + 129100 HE**.

Descrição técnica

Ø nominal D _c	2 mm
Tolerância da haste	h6
Haste	DIN 6535 HA com h6
Avanço f em aço < 1100 N/mm ²	0,03 mm/U
Comprimento dos canais de aparas L _c	6 mm
Comprimento total L	75 mm
Ø haste D _s	2 mm
Revestimento	TiAlN

Material de corte	VHM
Norma	Norma de fábrica
Tolerância de Ø nominal	h6
Ângulo da ponta	90 grau
Número de arestas de corte Z	2
Refrigeração interior	não
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Broca de marcação

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	adequado		
Ti > 850 N/mm ²	adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
Uni	adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		

