

Tampa abrasiva (Corindo especial), Grão 150, Ø da tampa abrasiva, comprimento da tampa abrasiva, forma: 1015C



Dados do pedido

| Número do pedido | 553053 1015C | | |
|------------------|---------------|--|--|
| GTIN | 4062406123512 | | |
| Classe de artigo | 51E | | |

Descrição

Modelo:

Alta agressividade e desbaste rápido graças à ligação otimizada do grão.

Corindo especial (A) com aglomerado de cobertura para uso universal no fabrico de ferramentas e moldes.

Utilização:

As tampas de retificação perfeitamente formadas são empurradas para o corpo de borracha e mantidas em posição segura pela força centrífuga quando a máquina está em funcionamento. As **tampas de retificação são rápidas e fáceis de substituir** (basta rodar para cima/para baixo na direção da fenda).

Instrução:

Compatível apenas com os sistemas de suporte de tampas de retificação com lixação de superfície n.º 553100.

Descrição técnica

| Comprimento da tampa abrasiva | 15 mm | |
|-------------------------------|--------------|--|
| n.º de rotações recomendado | 20000 r,p,m, | |



| Ø da tampa abrasiva | 10 mm | | |
|-----------------------------|------------------------------|--|--|
| Forma | С | | |
| Abrasivo | Grão abrasivo de corindo (A) | | |
| Abreviatura abrasivo | Α | | |
| Granulometria | 150 | | |
| Atributo do nome do produto | Grão 150 | | |
| Tipo de produto | Tampa abrasiva | | |

Dados de utilizador

| | Adequabilidade | V _c | código ISO |
|------------------|---------------------------|-----------------------|------------|
| Alu Mg | condicionalmente adequado | | |
| Aço < 900 N/mm² | adequado | | |
| Aço < 1400 N/mm² | adequado | | |
| Aço < 55 HRC | adequado | | |
| Aço < 60 HRC | condicionalmente adequado | | |
| INOX | adequado | | |
| Ti | condicionalmente adequado | | |
| GG(G) | adequado | | |
| CuZn | adequado | | |
| Plástico, GFK | condicionalmente adequado | | |
| Madeira | condicionalmente adequado | | |
| Uni | adequado | | |
| seco | adequado | | |