

Garant**Escareador frontal para máquina Diâmetro e ajuste configuráveis, sem revestimento, Ø nominal DC: 5****Dados do pedido**

Número do pedido	162830 5
GTIN	4062406166359
Classe de artigo	10N

Descrição**Versão:**

Escareador mecânico de corte frontal para obter a **maior precisão de calibre possível**. O **corte frontal otimizado** permite uma **precisão de alinhamento** do furo criado. Modelo com ranhuras retas com **sulcos de aparas longos** para uma remoção ótima das aparas.

Utilização:

Para correção de pequenos erros de posicionamento durante a perfuração prévio. Para a criação de furos consecutivos precisamente alinhados. Para os mais elevados requisitos de linearidade do furo. Escareamento até a base do furo e de furos passantes.

Descrição técnica

Comprimento da lâmina L_c	20 mm
Projeção L_1	53 mm
Comprimento total L	86 mm
área de Ø	4,701 - 5,2 mm
Corte frontal	1,7 mm
Ø haste D_s	5 mm
Número de arestas de corte Z	6
Qualidades configuráveis	6
Qualidades configuráveis	7
Qualidades configuráveis	8

Ficha de dados

Qualidades configuráveis	9
Qualidades configuráveis	10
Qualidades configuráveis	11
Qualidades configuráveis	12
Qualidades configuráveis	13
Tolerâncias configuráveis	F
Tolerâncias configuráveis	JS
Tolerâncias configuráveis	K
Tolerâncias configuráveis	ZA
Tolerâncias configuráveis	V
Tolerâncias configuráveis	M
Tolerâncias configuráveis	FG
Tolerâncias configuráveis	P
Tolerâncias configuráveis	H
Tolerâncias configuráveis	CD
Tolerâncias configuráveis	ZC
Tolerâncias configuráveis	B
Tolerâncias configuráveis	ZB
Tolerâncias configuráveis	T
Tolerâncias configuráveis	E
Tolerâncias configuráveis	X
Tolerâncias configuráveis	Z
Tolerâncias configuráveis	R
Tolerâncias configuráveis	D
Tolerâncias configuráveis	C
Tolerâncias configuráveis	Y
Tolerâncias configuráveis	N
Tolerâncias configuráveis	EF
Tolerâncias configuráveis	S

Ficha de dados

Tolerâncias configuráveis	U
Tolerâncias configuráveis	J
Tolerâncias configuráveis	G
Tolerâncias configuráveis	A
Revestimento	sem revestimento
Material de corte	HSS E
Norma	Norma de fábrica
Refrigeração interior	não
Haste	Haste cilíndrica com h6
Anel colorido	verde
Tipo de produto	Escareador

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio	adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
Uni	adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	adequado		
mínimo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		