

## Fresa de grande avanço Feedking, com perfuração, Ø D/número de arestas de corte Z: 35/5mm



### Dados do pedido

Número do pedido	212910 35/5
GTIN	4045197750624
Classe de artigo	210

### Descrição

**Modelo:**

Geometria **dinâmica** das arestas para os mais altos valores de avanço. Extrema suavidade de funcionamento graças ao **apoio de pastilhas reversíveis autoestabilizante**. Geometria **otimizada** para força de corte reduzida, reduzindo assim a **carga do fuso principal**.

**Vantagem:**

Particularmente económica devido a pastilhas reversíveis de **4 arestas de corte extremamente estáveis**.

**Instrução:**

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º **211750 tam. 2,2** com lâmina n.º **674252 tam. 9IP**.

### Descrição técnica

Pastilha de corte reversível adequada	XD.. 070308
Ø das lâminas D <sub>c</sub>	35 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Número de arestas de corte Z	5
#profundidade máxima de corte a <sub>p máx</sub> #	0,85 mm
Ø do orifício de alojamento	16 mm

Ø D <sub>3</sub>	22 mm
Comprimento total L <sub>tot.</sub>	40 mm
Refrigeração interior	sim
Ø das fresas circulares de perfuração D <sub>min.</sub>	57 mm
Ø das fresas circulares de perfuração D <sub>máx.</sub>	68 mm
Fresas circulares de perfuração a <sub>p</sub>	0,85 mm
Comprimento de ramping L para α <sub>máx.</sub>	21 mm
Ângulo de ramping α <sub>máx.</sub>	0,82 grau
Série	FeedKing
Ângulo de ajuste κ	10 grau
Hélice Fz	0,7
Modelo da haste	com perfuração
Aplicação de fresagem	Punção
Aplicação de fresagem	Aceleração
Aplicação de fresagem	Fresagem circular
Divisão das lâminas	desigual
Estratégia de maquinagem	HPC
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa de cópia

## Acessórios

PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 9IP	674252 9IP
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 10 peças	219810
Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 2,2	211750 2,2