

Ponto de torno rotativo 60° / 30°, Cone Morse: 3



Dados do pedido

Número do pedido	320647 3
GTIN	4045197774101
Classe de artigo	31Z

Descrição

Modelo:

- **Versão leve com caixa fina.**
- **Rolamentos de esferas precisos para alta precisão de concentricidade.**
- **Sem manutenção graças à lubrificação contínua.**
- **A vedação especial evita a entrada de sujidade e líquido de refrigeração.**
- **Veio MK endurecido e retificado.**

Com ponta alongada, ângulo da ponta 60° / 30°.

Descrição:

As pontas de centragem são usadas principalmente em tornos para suportar peças longas e finas, caso contrário, há o risco de que estas peças se desviam ou serem derrubadas pelas forças dominantes.

A ponta de centragem é fixada com um cone Morse. A peça é fixada no mandril de aperto e um escareador é inserido com uma broca de centragem. Depois de retensionar, a ponta de centragem é inserida.

Utilização:

Principalmente para a maquinagem de peças pequenas e muito pequenas em tornos pequenos e grandes.

A ponta estendida permite que o aço rotacional se move livremente para o lado da face da peça de trabalho. Particularmente adequado para torneamento de cópia.

Descrição técnica

erro de concentricidade máximo	0,005 mm
n.º máximo de rotações	6000 r.p.m.,
Ø da caixa D	34 mm

para peso da peça	300 kg
Comprimento útil B	74 mm
Ø máximo da ponta 60° A	15 mm
Ø máximo da ponta 30° A	8 mm
Comprimento da ponta C	29 mm
Cone Morse	MK3
Tipo de produto	Ponta de centragem