

Ficha de dados

Garant

Fresa de MDI GARANT Master INOX HPC / TPC, TiAIN, Ø h10 DC: 5



Dados do pedido

Número do pedido	203007 5
GTIN	4045197775726
Classe de artigo	11X

Descrição

Versão:

Para **desbaste e acabamento**.

Fresa HPC com **novo revestimento de alto desempenho** para uma **excelente vida útil e desempenho de corte ideal** nos mais variados aços inoxidáveis. **Maior resistência à oxidação e dureza a quente**.

Pode ser usada com **velocidades de corte elevadas** e também é muito adequada para **TOOLOX®**.

Vantagem:

Funcionamento de vibração particularmente baixa.

Descrição técnica

Ø de exposição D ₁	4,7 mm
Ø haste D _s	6 mm
Avanço f _z para corte de bordas em INOX > 900 N/mm ²	0,025 mm
Comprimento da lâmina L _c	13 mm
Comprimento total L	57 mm
Avanço f _z para fresagem de ranhuras em INOX > 900 N/mm ²	0,025 mm
Largura do chanfro de canto a 45°	0,25 mm
Tolerância de Ø nominal	h10
Projeção L ₁ incl. exposição	22 mm

Ficha de dados

Haste	DIN 6535 HB com h6
Número de dentes Z	4
Sentido de avanço	horizontal, inclinado e vertical
Ø das lâminas D _c	5 mm
Ângulo espiral	40 grau
Ângulo do chanfro de canto	45 grau
Série	Master Inox
Revestimento	TiAIN
Material de corte	VHM
Norma	DIN 6527
Tipo	N
Propriedades do ângulo espiral	desigual
Divisão das lâminas	desigual
Largura de corte a _e na operação de fresagem	Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D
Largura de corte a _e na operação de fresagem	0,1×D
Refrigeração interior	não
Estratégia de maquinagem	HPC
Estratégia de maquinagem	TPC
Anel colorido	azul
Tipo de produto	Fresa de canto

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		

Ficha de dados

Aço < 50 HRC	adequado
INOX < 900 N/mm ²	adequado
INOX > 900 N/mm ²	adequado
máximo a molhado	adequado
mínimo a molhado	adequado
seco	condicionalmente adequado
Ar	adequado