

Fresa toroidal de MDI GARANT Master Steel HPC, TiAlN, Ø DC/R1: 12/4,0mm**Dados do pedido**

Número do pedido	206354 12/4,0
GTIN	4045197778765
Classe de artigo	11X

Descrição**Modelo:**

Tolerância: Raio de corte $R_1 = \pm 0,01$ mm.

Vantagem:

Fresa HPC com raios de canto diferentes para todas as transições radiais.

Forma otimizada da ponta, inclinação interna excêntrica, grandes espaços entre dentes.

Descrição técnica

Avanço f_z para corte de bordas em aço < 900 N/mm ²	0,09 mm
Comprimento da lâmina L_c	26 mm
Raio de corte R_1	4 mm
Projeção L_1 incl. exposição	36 mm
Número de dentes Z	4
Ø haste D_s	12 mm
Ø das lâminas D_c	12 mm
Ø de exposição D_1	11,8 mm
Comprimento total L	83 mm
Avanço f_z para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm ²	0,07 mm
Haste	DIN 6535 HB com h6
Ângulo espiral	38 grau
Série	Master Steel

Revestimento	TiAlN
Óleo de corte	VHM
Norma	DIN 6527
Tipo	N
Tolerância de Ø nominal	f8
Propriedades do ângulo espiral	desigual
Divisão das lâminas	desigual
Sentido de avanço	horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte a_e na operação de fresagem	Fresagem de desbaste, profundidade de corte $1 \times D$
Largura de corte a_e na operação de fresagem	$0,3 \times D$ ao reborderar
Refrigeração interior	não
Estratégia de maquinagem	HPC
Anel colorido	verde
Tipo de produto	Fresa toroidal

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	adequado		
GG(G)	adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	adequado		
mínimo a molhado	condicionalmente adequado		

seco	adequado
Ar	adequado