

Calandra acetinadora TRINOX FLEX, Tipo: SET



Dados do pedido

Número do pedido	077751 SET
GTIN	4030293187184
Classe de artigo	03S

Descrição

Modelo:

Potente calandra acetinadora TRINOFLEX BSE 14-3 100 com Constant-Electronic.

- Pré-seleção contínua do número de rotações e manutenção constante da rotação através de tacogrador.
- Arranque suave, proteção contra sobrecarga e bloqueio contra re arranque após uma falha de energia.
- O módulo eletrónico completamente encapsulado evita danos causados por pó.

Adaptador de ferramenta único com acoplamento rápido para a troca sem ferramentas dos adaptadores do sistema "acetinar" e "retificação com cinta de tubos".

Utilização:

Para acetinar, polir, escovar, alisar, remover ferrugem e rebarbar.

Material fornecido:

Calandra acetinadora BSE14-3 100, 1 adaptador de retificação para acetinar BS100. Inclui 1× adaptador de retificação para acetinar BS 100, 1× rolo de ar de borracha, 1× bomba de ar, 1× velo abrasivo A 280/fine, conjunto de mangas de liza de 17 peças, 1× mala de transporte L-BOXX® 238.

Conjunto mangas de lixa de 15 peças composto por:

- 1× manga de lixa MESHFLEX A 400.
- Respetivamente 3× mangas de lixa ZIRCOFLEX P 80; P 120.
- 3× mangas de lixa CERAFLEX K 120.
- 3× mangas de lixa CORUFLEX P180.
- Respetivamente 1× manga Superfinishing S600; S 1500.

Descrição técnica

Alojamento de ferramenta	19
Faixa de rotação	1000 - 3500 r,p,m,
vibração máxima conforme EN	0 m/s ²
Comprimento da ferramenta de polimento	100 mm
Peso	2,9 kg
Consumo energético	1400 W
embalagem	Mala de transporte
Ø máximo da ferramenta de polimento	125 mm
Designação do fabricante	Conjunto BSE 14-3 100
Alimentação de energia	A energia elétrica
Tipo de produto	Calandra acetinadora