

Garant**Fresa de desbaste de MDI GARANT Master Steel HPC, TiAlN, Ø f8 DC: 6****Dados do pedido**

Número do pedido	203039 6
GTIN	4062406230906
Classe de artigo	11X

Descrição**Versão:**

Até 1,5×D em material sólido **com os mais altos valores de avanço** e grande suavidade de funcionamento.

Para **desbaste e acabamento**.

Vantagem:

Forma otimizada da ponta, inclinação interna excêntrica, grandes espaços entre dentes.

Descrição técnica

Tolerância de Ø nominal	f8
Haste	DIN 6535 HB com h6
Sentido de avanço	horizontal, inclinado e vertical
Avanço f_z para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm ²	0,04 mm
Largura do chanfro de canto a 45°	0,1 mm
Comprimento da lâmina L_c	13 mm
Ø das lâminas D_c	6 mm
Ø haste D_s	6 mm
Avanço f_z para corte de bordas em aço < 900 N/mm ²	0,05 mm
Ø de exposição D_1	5,8 mm
Comprimento total L	57 mm
Número de dentes Z	4

Ficha de dados

Projeção L ₁ incl. exposição	20 mm
Ângulo espiral	38 grau
Ângulo do chanfro de canto	45 grau
Série	Master Steel
Revestimento	TiAlN
Material de corte	VHM
Norma	DIN 6527
Tipo	N
Propriedades do ângulo espiral	desigual
Divisão das lâminas	desigual
Largura de corte a _e na operação de fresagem	Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D
Largura de corte a _e na operação de fresagem	0,3×D ao reborder
Refrigeração interior	não
Estratégia de maquinagem	HPC
Anel colorido	verde
Tipo de produto	Fresa de canto

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	adequado		
GG(G)	adequado		
Uni	adequado		

Ficha de dados

máximo a molhado	adequado
mínimo a molhado	condicionalmente adequado
seco	adequado
Ar	adequado