

Fresa de MDI GARANT Master INOX HPC / TPC, TiAlN, Ø h10 DC: 10mm



Dados do pedido

Número do pedido	202999 10
GTIN	4062406233686
Classe de artigo	11X

Descrição

Versão:

Para **desbaste e acabamento**.

Fresa HPC com **novo revestimento de alto desempenho** para uma **excelente vida útil e desempenho de corte ideal** nos mais variados aços inoxidáveis. **Maior resistência à oxidação e dureza a quente**.

Pode ser usada com **velocidades de corte elevadas** e também é muito adequada para TOOLOX®.

Com **fornecimento de refrigerante interno** para evacuação segura das aparas.

Vantagem:

Funcionamento de vibração particularmente baixa.

Descrição técnica

Ø das lâminas D_c	10 mm
Sentido de avanço	horizontal, inclinado e vertical
Número de dentes Z	4
Haste	DIN 6535 HB com h6
Ø haste D_s	10 mm
Tolerância de Ø nominal	h10
Avanço f_z para fresagem de ranhuras em INOX > 900 N/mm ²	0,04 mm
Ângulo espiral	40 grau
Avanço f_z para corte de bordas em INOX > 900 N/mm ²	0,045 mm

Ø de exposição D_1	9,5 mm
Largura do chanfro de canto a 45°	0,25 mm
Comprimento total L	72 mm
Comprimento da lâmina L_c	22 mm
Projeção L_1 incl. exposição	34 mm
Ângulo do chanfro de canto	45 grau
Série	Master Inox
Revestimento	TiAlN
Óleo de corte	VHM
Norma	DIN 6527
Tipo	N
Propriedades do ângulo espiral	desigual
Divisão das lâminas	desigual
Largura de corte a_e na operação de fresagem	0,1×D
Largura de corte a_e na operação de fresagem	Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D
Refrigeração interior	sim
Estratégia de maquinagem	TPC
Estratégia de maquinagem	HPC
Anel colorido	azul
Tipo de produto	Fresa de canto

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	Código ISO
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		

Aço < 50 HRC	adequado
INOX < 900 N/mm ²	adequado
INOX > 900 N/mm ²	adequado
máximo a molhado	adequado
Ar	adequado