



Agente separador de película húmida com silicone SR Multi, Índice: 500



Dados do pedido

Número do pedido	083089 500
GTIN	5412386064975
Classe de artigo	08E

Descrição

Versão:

Agente desmoldante universalmente aplicável com silicone para processamento de plástico. Excelente efeito de separação para termoplásticos e duroplásticos, bem como vários tipos de borracha.

- **Excelente efeitos de separação e de deslizamento.**
- **Melhora a qualidade das superfícies.**
- **Reduz os desperdícios de peças moldadas no processamento de plástico e aumenta a produtividade.**
- **Não acumula no molde.**
- **Faixa de temperatura até 200 °C.**

Utilização:

Como auxiliar para desmoldar plásticos e borracha na moldagem por injeção, moldagem pelo vácuo e vários outros processos de processamento de plástico. Como agente lubrificante e separador para pistas de deslize, tecidos, espumas, etc.

- **Aplicar uma película fina e uniforme a uma distância de 25 – 30 cm no molde limpo e seco.**
- **Deixar secar por um curto período de tempo até que o solvente evapore.**
- **Se necessário, repetir o procedimento após algum tempo.**

- **Para obter indicações de segurança sobre o processamento, consulte a ficha de dados de segurança (FDS) atual.**

Nota:

Contém silicones que têm um elevado efeito de separação de longa duração. Em certos casos, isto pode ter um efeito negativo na adesão durante a pintura, revestimento ou colagem posterior das peças moldadas.

Descrição técnica

Solubilidade em água	insolúvel
Índice	500 ml
Cabeça de pulverização	Standard
Cor	transparente
Marcação de substância perigosa	GHS02: Chama
Marcação de substância perigosa	GHS07: Ponto de exclamação
Marcação de substância perigosa	GHS09: Ambiente
Modelo	Lata de spray
Tipo de produto	Agente separador